

Außen IP Dome IR 1080p (5-50mm)

Art.-Nr. IPCA72505

Seite 1 von 2



Spezialauftrag: Überwachung entfernter Details in herausfordernden Lichtsituationen

Die IPCA72505 der ABUS IP-Kamera Advanced Line ist eine leistungsstarke Außen-/Innen Kamera mit hochwertige Hardwarekomponenten, speziell entwickelt für die Detail-Überwachung entfernter Objekte in komplizierten Lichtsituationen.

True WDR - starke Gegenlichtkompensation

Im Eingangsbereich von Hotels, Einkaufszentren oder anderen weitläufigen Objekten erschwert der schnelle Übergang von hell zu dunkel ein deutliches Erkennen von eintretenden Personen. Zum Ausgleich dieser starken Kontraste, verfügt die IPCA72505 über eine hervorragende True WDR Funktion.

Installation in großer Entfernung zum Objekt möglich

Oft ist es in hohen Objekten nicht möglich, die Kamera nah am Überwachungsbereich zu installieren. Die große Brennweite des integrierten Motor Zoom Objektivs von 5-50mm erlaubt die flexible Wahl des Montageorts (bequeme Fokussierung über das Netzwerk). Details bleiben gestochen scharf. Für weit entfernte Objekte ist eine Wandmontage erforderlich.

Robuste 24/7 Außenüberwachung - Optimal geschützt dank IP67 und IK10

Das staub- und wasserfeste IP67-Gehäuse schützt mit Stoßfestigkeit IK10 optimal vor Sabotage und Vandalismus. Integrierte IR-LEDs liefern Tag und Nacht gut verwertbare Bilder. ABUS IP - Eine starke und komplette Lösung. Zubehör, wie beispielsweise eine getönte Kuppel für verdeckte Überwachung und das breite Haltersortiment, machen die Dome-Kameras bereit für jeden Einsatzzweck.

Technologien

- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 px @ 30 fps
- Rund um die Uhr einsatzbereit: auch abends und nachts entstehen ausgezeichnete Bilder dank neuem lichtempfindlichen Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer und integrierten IR-LEDs
- Herausforderung gemeistert: bessere Bilder im Gegenlicht aufgrund herausragender True WDR Funktion (> 120 dB) durch Sony Xarina DSP und Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer

Außen IP Dome IR 1080p (5-50mm)

Art.-Nr. IPCA72505

Seite 2 von 2

- Installation vereinfacht: dank dem Motor Zoom Objektiv (5 - 50 mm)
- Doppelt gesichert: 16 GB interner Speicher erhält Aufzeichnungen auch bei Netzwerkausfall
- Sehr gut geschützt: vor Vandalismus (IK10) sowie Staub und Wasser (IP67)

Technische Daten - Außen IP Dome IR 1080p (5-50mm)

Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x FBAS (int.), Opt.: 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x FBAS
Schutzart IP	67