

# ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettset

Art.-Nr. TVVR36510D

Seite 1 von 4



## Videoüberwachungsset für eine lückenlose Überwachung

Dieses Komplettset ermöglicht die einfache Installation einer Videoüberwachung im Innen- oder Außenbereich. Im Set enthalten sind ein 6-Kanal Netzwerk WLAN Digitalrekorder inklusive eingebauter Festplatte mit 1 TB Speicherplatz für eine ca. 6-wöchige Nonstop-Aufnahme, einer WLAN Außenkamera, zwei Netzteile und Zubehör.

## Leicht bedienbare professionelle Aufzeichnungstechnik

Der Rekorder startet die Aufzeichnung je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan oder durch Bewegungssensor. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Maus oder über die ABUS iDVR Plus App. Die Videobilder werden in brillanter Qualität gespeichert, benötigen nur wenig Platz auf der Festplatte und sind für den schnellen Netzwerkzugriff optimiert. Die mit Schutzklasse IP67 ausgestatteten Kameras mit WDR-Funktion zur optimalen Gegenlichtkompensation eignen sich besonders für eine lückenlose Überwachung im Außen- oder Eingangsbereich. Insgesamt können bis zu 6 ABUS Kameras (4 x WLAN + 2 x über Netzwerk) in das System eingebunden werden.

## Einfache und schnelle Installation

Zur Installation werden Videorekorder und Router mit einem Netzkabel verbunden. Dank eigenem Access Point (WLAN Hotspot) im Rekorder, des Plug-and-Play Installationsassistenten und der WPS-Funktion gelingt die Einbindung der WLAN Außenkameras in den Videorekorder drahtlos, schnell und einfach. Das Netzkabel zwischen Videorekorder und Router wird anschließend lediglich benötigt, falls von extern auf das System zugegriffen werden soll.

## Technologien

- Komplettset mit 6-Kanal WLAN Rekorder, 1 x WLAN Außenkamera, 1 TB HDD, 2 x Netzteil und Zubehör
- Mit Access Point für max. 4 WLAN Kameras zur einfachen Inbetriebnahme mit Router
- Gleichzeitige Live-Ansicht von bis zu 6 IP-Kameras (4 x WLAN-Kameras und 2 x Netzkameras)
- Integrierte Switch-Funktion für das Anschließen von Heimgeräten über LAN-Port (z. B. Drucker)

# ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettset

Art.-Nr. TVVR36510D

Seite 2 von 4

- Außenkamera mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für den Eingangsbereich
- Kompakte Bauform und hohe Schutzklasse (IP67) der WLAN Außenkamera
- Hohe detailgetreue Kameraauflösung dank 1920 x 1080 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 6 Wochen Aufnahme nonstop
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App

## Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettset

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
|-------------------------------|------|

## Technische Daten - 6 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder

|                                                                        |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                                            | 88 x 165 x 90 mm (B x H x T) mm                                                                          |
| Alarmierung                                                            | OSD Signal, E-Mail, CMS                                                                                  |
| Auflösung Aufnahme @<br>Bildrate pro Kamera                            | 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps,<br>352 x 288 @ 25 fps |
| Auflösung HDMI Ausgang                                                 | 1920 x 1080P / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz,                                             |
| Aufnahmemodi                                                           | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm                                                             |
| Gehäuse                                                                | Cube                                                                                                     |
| Leistungsfähigkeit<br>Dekodierung (Lokale<br>Liveansicht & Wiedergabe) | 4x 2Mpx, 1x 6Mpx                                                                                         |
| Max. Auflösung @ Bildrate                                              | 6Mpx @ 25 Fps                                                                                            |
| Max. Betriebstemperatur                                                | 40 °C                                                                                                    |
| Max. Luftfeuchtigkeit                                                  | 90 %                                                                                                     |
| Min. Betriebstemperatur                                                | 0 °C                                                                                                     |
| Nettogewicht                                                           | 0,68 kg                                                                                                  |
| Netzwerk Throughput gesamt<br>(Input/Output)                           | (50/80) Mbits                                                                                            |
| Netzwerkanschluss                                                      | 1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps                                                      |
| PoE Anschlüsse                                                         | 0                                                                                                        |
| Spannungsversorgung DC                                                 | 12 V                                                                                                     |
| Speichermedium                                                         | 1 x 2,5" SATA HDD                                                                                        |
| Sprache OSD                                                            | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch,<br>Spanisch, Schwedisch  |
| Synchrone Wiedergabe                                                   | 6                                                                                                        |
| Technologie                                                            | Netzwerk                                                                                                 |
| Unterstützte IP Kameras                                                | TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x560, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x560,<br>TVIP82900                |
| Videokanäle Gesamt                                                     | 6                                                                                                        |
| Videokanäle IP                                                         | 6                                                                                                        |

# ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettset

Art.-Nr. TVVR36510D

Seite 3 von 4

## Technische Daten - 6 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Videokomprimierung | H.264         |
| EAN                | 4043158065916 |

## Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                | (Ø x H) 110 x 82 mm                                                                                           |
| Alarmierung                | Email                                                                                                         |
| Anzahl Benutzer            | 32                                                                                                            |
| Auflösungsmodi             | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps                                                             |
| Aufnahmemodi               | Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung                                                                       |
| Benutzerstufen             | 3                                                                                                             |
| Bildaufnehmer              | 1/2.8" CMOS                                                                                                   |
| Bildeinstellungen          | Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln                                                        |
| Bilddoptimierung           | BLC / Digital WDR                                                                                             |
| Blende                     | F2.0                                                                                                          |
| Brennweite                 | 2,8 mm                                                                                                        |
| Bruttogewicht              | 0,882 kg                                                                                                      |
| Farbe                      | weiß                                                                                                          |
| Frequenzbereich            | 2,4 - 2,4835 GHz                                                                                              |
| Funkreichweite             | (Je nach Installation) 20 - 50 m                                                                              |
| Gehäusematerial            | Metall / Kunststoff                                                                                           |
| Horizontaler Blickwinkel   | 106 °                                                                                                         |
| IR-LEDs                    | Ja                                                                                                            |
| IR-Reichweite (bis zu)     | 20 m                                                                                                          |
| IR-Schwenkfilter           | Ja                                                                                                            |
| Kanalbreite                | 20 MHz                                                                                                        |
| Kompatibel zu              | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx                                                                              |
| Kompatibel zu Secvest      | Ja                                                                                                            |
| Kompatibel zu Smartvest    | Nein                                                                                                          |
| Kompatibel zu wAppLoxx     | Ja                                                                                                            |
| Lautsprecher               | Nein                                                                                                          |
| Leistungsaufnahme          | 5,3 W                                                                                                         |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | 1920 x 1080 @ 25/30 fps                                                                                       |
| Max. Betriebstemperatur    | 60 °C                                                                                                         |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 95 %                                                                                                          |
| Mikrofon                   | Nein                                                                                                          |
| Min. Betriebstemperatur    | -30 °C                                                                                                        |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,028 lx                                                                                                      |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0 lx                                                                                                          |
| Nettogewicht               | 0,5 kg                                                                                                        |
| Netzwerk-Protokolle        | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |

# ABUS IP Videoüberwachung 6-Kanal WLAN Komplettset

Art.-Nr. TVVR36510D

Seite 4 von 4

## Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkanschluss             | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss                         |
| Netzwerkanschluss WLAN        | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s             |
| Objektivfassung               | M12                                                                             |
| Optische Wellenlänge          | 850 nm                                                                          |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein                                                                            |
| PoE Standard                  | 802.3af                                                                         |
| Privatzonen                   | 4                                                                               |
| Rauschunterdrückung           | 3D DNR                                                                          |
| Schutzart IP                  | 67                                                                              |
| Sendeleistung                 | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm                  |
| Sensibilität                  | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm                                         |
| Software                      | IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer           |
| Spannungsversorgung DC        | 12 V                                                                            |
| Speichermedium                | MicroSD (max. 128GB) / NAS                                                      |
| Sprache OSD                   | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE                                      |
| Tag-/Nachtumschaltung         | Auto / Manuell / Zeitplan                                                       |
| Technologie                   | IP                                                                              |
| Unterstützte Browser          | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari                                |
| Verschlüsselung               | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS                              |
| Videokomprimierung            | H.264 / MJPEG                                                                   |
| Weißabgleich                  | Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe |
| EAN                           | 4043158140279                                                                   |

## Technische Daten - 1 TB 2,5" Festplatte

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Abmessungen                   | 70 x 10 x 100 mm |
| Anschlüsse                    | S-ATA            |
| Breite                        | 70 mm            |
| Höhe                          | 10 mm            |
| Leistungsaufnahme             | 1,4 W            |
| Länge                         | 100 mm           |
| Max. Betriebstemperatur       | 60 °C            |
| Min. Betriebstemperatur       | 0 °C             |
| Nettogewicht                  | 0,095 kg         |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein             |
| Speicherkapazität             | 1.000            |
| EAN                           | 4043158063196    |