

# IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm, ANPR)

Art.-Nr. IPCS62120

Seite 1 von 2



## KENNZEICHENERKENNUNG: NUMMERNSCHILDER ANALYSIEREN UND RELAIS ANSTEUERN - OHNE PC ODER NVR

Diese IP Tube, aus der B.A.S Special Linie, liefert Videostreams in 2 MPx Auflösung mit bis zu 50 Bilder/Sek. Das wasserfeste IP67-Gehäuse dient dem Einsatz im Außenbereich, dank integrierter IR-LEDs mit max. 50 m Reichweite bei Tag und Nacht. Zugriff auf die Kamera bequem per App.

### Automatische Zufahrtsregelung

Durch Vergleich erfasster Kennzeichen mit Positiv/Negativ-Listen werden Tore oder Schranken angesteuert: Nur berechtigte Fahrzeuge dürfen passieren. Dabei werden auch Zeit- und Kostenvorteile in Arbeitsabläufen realisiert, z. B. in der Logistik oder Baustellenüberwachung.

### Beste Übersicht auch auf Distanz

Das Motor-Zoom-Objektiv mit 2,8-12 mm Brennweite (4,2-fach optischer Zoom) überblickt einen Bereich von 32-92°.

Die Einstellung von Brennweite und Fokus erfolgt bequem und exakt per Weboberfläche - auch durch eine Person allein.

### Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, per Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte.

### Komfortable Installation

Unsere Empfehlung: Die ABUS Installationsbox (TVAC31350) für eine geschützte Verkabelung im Außenbereich. Optional: die Masthalterung (TVAC31381). Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Inbetriebnahme und findet die Kamera schnell im Netzwerk.

Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, Stromversorgung via PoE oder Steckernetzteil (Zubehör).

Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

## Technologien

- 2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 50 fps
- 2,8 - 12 mm Motorzoom Objektiv
- Optimierte für Kennzeichenerkennung bis 70km/h
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
- IR-LEDs (bis zu 50m Reichweite)

# IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm, ANPR)

Art.-Nr. IPCS62120

Seite 2 von 2

- Unterstützt H.264, MPEG-4, MJPEG
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
- 12 VDC & PoE (802.3at)
- Modell der B.A.S - Special Produktlinie

## Technische Daten - IP Tube 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm, ANPR)

Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Videoausgang, 1 x Audioausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang
Schutzart IP	67