

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx

## Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC42561

Seite 1 von 3



### Full HD-Bilder, auch bei sehr wenig Licht

Die Kamera liefert hochauflösende Full HD-Bilder (1080p/2MPx), auch bei sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 106° Blickwinkel. Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

### Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung

Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detaillierte Bilder in Full HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

### Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr

Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht. Dank Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Durch WDR (120 dB) sind auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten Bild-Details erkennbar.

### Unkomplizierte Inbetriebnahme

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.

### Technologien

- 2MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- Ultra Low-Light-Funktion und Rauschunterdrückung (DNR) für mehr Details auch bei sehr wenig Licht
- Unterstützt die analogen Formate TVI, AHD, CVI und CVBS
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx

## Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC42561

Seite 2 von 3

- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Decken- und Wandmontage möglich
- Inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
- Plug&Play-Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel

### Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera

Abmessungen	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Anwendungszweck	Außen-/Innenbereich
Auflösung	2 MP
Automatische Blendensteuerung	Nein
Batterie - Typ	CR
Bauform	Tube
Bildaufnehmer	CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR
Bildoptimierung	BLC / HLC / WDR
Blende	F1.2
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1,29 kg
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	106 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	TVVR33xxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	4,6 W
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10 %
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC42561

Seite 3 von 3

## Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera

Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,893 kg
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850 nm
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell
Technologie	Analog HD
Verschlusszeit	1/25s - 1/50,000s
Videoausgang	1x BNC
Weißabgleich	ATW / Manuell