

WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Industrial Intrusion schwarz

Art.-Nr. ACSE00030

Seite 1 von 3

Der wAppLoxx Pro Wandleser erweitert die Einsatzgebiete des digitalen Zutrittssystems ideal um Schließ- und Steuerungstechnik. Elektronische Türöffner, Motorschlösser, elektronische Schranken oder Tore: Mit dem Wandleser werden alle wichtigen Zutrittspunkte zuverlässig angesteuert. Der besondere Mehrwert: Im Rahmen des wAppLoxx Pro Systems ist der Wandleser über App erreichbar - somit lassen sich z.B.: elektronische Garagentore oder bereits eingesetzte Motorschlösser smart und jederzeit über App - auch von unterwegs aus - steuern*. Die hochwertige und kratzfeste Glasfront dient der Identifikation von Zutrittsberechtigungen durch Einlesen des Schließmediums und gibt dem Nutzer Rückmeldungen mit optischer und akustischer Signalisierung.

Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Wall Reader als RFID Leseinheit mit verschlüsselter BUS Verbindung zur Steuereinheit (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoher Manipulationsschutz durch Trennung von Leseinheit und Steuereinheit
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung zwischen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box und Control
- Wall Reader: Elegantes Design in schwarz mit hochwertigem kratzfesten Glas im robusten Metallgehäuse
- Externer Eingang an der Bridge Box ermöglicht das Schalten eines Relais z.B. für Schalter, Taster, ...
- Weitere Jumper Einstellungen z.B. Steuerung des 2. Relais bei Sabotage, Mute Schaltung Wall Reader, Impuls, Verzögerung, ...
- Industrial Bridge Box Variante (Standard ELS TK PC Gehäuse) für den gewerblichen Einsatz mit IP66 Schutzklasse
- Wall reader: Wetterbeständig durch IP 67
- Scharf- und Unscharf-Schalten von Einbruchmeldeanlagen

Technische Daten - WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Industrial Intrusion schwarz

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-Set-WR-I-S-01 |
| Artikelgewicht | 1.134 kg |
| Breite | 119 mm |
| Facettenfarbe | schwarz |
| Funk vernetzt | Ja |
| Höhe | 97 mm |
| Material | Metall |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C |
| Montageart | Aufputz |
| Neu | Nein |
| Product security update min until | 2030-12-31 |
| Schließmedien | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare DESfire EV3, Mifare Classic |

WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Industrial Intrusion schwarz

Art.-Nr. ACSE00030

Seite 2 von 3

Technische Daten - WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Industrial Intrusion schwarz

| | |
|------------------------|-------|
| Schutzart IP | IP67 |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Standalone | Nein |
| Tiefe | 20 mm |
| VdS Klasse | ohne |

Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Industrial Intrusion

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen | 130 x 95 x 57 mm |
| Anschlüsse | 1 externer Eingang |
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-BBI-I |
| Artikelgewicht | 0.28 kg |
| Einsatzbereiche | innen/außen - nicht frei zugänglich |
| Facettenfarbe | weiß |
| Funkfrequenz | 868.3 MHz |
| Funkreichweite | bis zu 30 m im Innenbereich / Freifeld nominal 100 m |
| Funktionen | Auswerteeinheit für wAppLoxx Pro Wall Reader |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse IP66 |
| Gehäusematerial | glasfaserverstärktes Polycarbonat |
| Material | Polycarbonat |
| Neu | Nein |
| Schutzart IP | 66 |
| Spannungsversorgung DC | 3 A / 12 V |
| Umweltbedingungen | Geeignet für Aussenanwendung, IP66 |
| EAN | 4043158169508 |

Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP67 schwarz

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen | 119 x 97 x 20 mm |
| Anschlüsse | BUS |
| Artikelgewicht | 0.56 kg |
| Einsatzbereiche | ungeschützter Außenbereich |
| Facettenfarbe | Rahmen silber / Glas schwarz |
| Funktionen | Lesen von Mifare Classic und Mifare Desfire Tags, Signalisierung über LEDs |
| Gehäusematerial | Echtglas und Metallrahmen |
| Höhe | 70 mm |
| Lesertyp | Mifare Desfire EV1, EV2, EV3, Mifare Classic |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C |
| Außen | |
| Neu | Nein |
| Schutzart IP | 67 |

WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Industrial Intrusion schwarz

Art.-Nr. ACSE00030

Seite 3 von 3

Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP67 schwarz

| | |
|-------------------|--------------------|
| Signalisierung | optisch, akustisch |
| Umweltbedingungen | Außenbereich |
| EAN | 4043158152982 |