



SICHER GESCHLOSSEN

Zuverlässiger Türschließer für Türen, die nicht offen stehen sollen.

Bei Brandschutztüren sind Türschließer sicherheitsrelevant, denn diese müssen stets vorschriftsgemäß selbstschließend sein. Doch auch Ihre Haus- und Wohnungstüren lassen sich mit diesem Schließer sicher schließen. Der Türschließer eignet sich für Türen mit einer Breite von bis zu 1,10 Metern. Seine Schließkraft ist über die Stellschraube und das Gestängescharnier stufenlos einstellbar. Eine Öffnung der Tür bis 180 Grad ist nach Montage des Schließers weiterhin möglich. Für das Schließen von Brandschutztüren ist eine zusätzliche DIN-Platte erhältlich.

Technologien

- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 2 - 4 stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Schließkraft individuell über Stellschraube und Gestängescharnier stufenlos einstellbar
- Selbstregulierende Öffnungsdämpfung zum Schutz vor Beschädigungen
- 2 Schließbereiche: 180° - 15°; 15° - 0°
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Türöffnung bis 180°
- Abmessungen: 225 x 40 x 60 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1100 mm
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)
- Einfache und schnelle Montage

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß
- Optional DIN-Montageplatte

- Lieferbar mit Standard-Gestänge

Technische Daten - 8103 V weiß

Feuerschutztür	Ja
Färbung	weiß
Gewicht	1972 g
Montageplatte	optional
Türart	Haustür
Türblattbreite	bis 1100 mm
VdS anerkannt	Nein
EAN	4003318106477

Technische Zeichnung

