

ESS S mit Einbausicherung (DIN L/R 55 20)

Seite 1 von 2



Technologien

- Nach DIN 18251
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- universell für DIN R/L
- Entfernungsmäß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm
- Schlosskasten 165 x 85mm
- Nuss (8mm) aus Metall
- Ein Schlüssel inklusive

Einsatz und Anwendung

- Zur Sicherer Aufwertung von Innentüren.
- Alternative zu einem Buntbart Einstekschloss
- Alternative zum Einbau eines PZ Einstekschlosses und eines neuen Türbeschlag

Varianten

- Erhältlich in der Färbung silber

Technische Daten - ESS S mit Einbausicherung (DIN L/R 55 20)

Dornmaß	55 mm
Entfernungsmäß	72 mm
Färbung	silber
Gewicht	731 g
Höhe des Schlosskastens	165 mm

ESS S mit Einbausicherung (DIN L/R 55 20)

Seite 2 von 2

Technische Daten - ESS S mit Einbausicherung (DIN L/R 55 20)

Norm	DIN 18251
Schlosssteuerung	Einbausicherung
Stulpbreite	20 mm
Stulpform	rund
Stulplänge	235 mm
Tiefe des Schlosskastens	87 mm
Türart	Zimmertür
EAN	4003318890048
Sicherheitslevel	6

Technische Zeichnung

