

# ABUS Analog HD Videoüberwachung

## 8-Kanal Hybrid Komplettset

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 1 von 4



### DAS ANALOG HD-SET FÜR DEN SOFORT-EINSATZ (8-KANAL, 4 KAMERAS)

Enthält alles, was für eine Videoüberwachung in Full-HD-Auflösung notwendig ist: 4 Analog HD-Kameras (2 MPx/1080p), 1 Hybrid-Rekorder inkl. 1-TB-Festplatte, Netzteile und Anschlusskabel. Plus kostenfreie App, Web- und CMS-Software - designed und supportet in Deutschland.

Mit dem 6-Kanal-Rekorder lassen sich bis zu 4 Analog HD-Kameras (bis zu 5 MPx) und 2 kompatible IP-Kameras (bis zu 5-8 MPx) parallel betreiben. Er unterstützt die analogen Video-Formate HD-TVI, AHD, CVI und CVBS - perfekt zum günstigen Nachrüsten bestehender Analog-Systeme.

### Einfach anschließen und bedienen

In wenigen Schritten sind die analogen Kameras verkabelt, der Rekorder betriebsbereit und per Monitor und Maus bedienbar. Die Aufzeichnung erfolgt manuell, per Zeitplan, bei Bewegungserkennung oder dauerhaft. Dank starker H.265-Plus-Kompression der Videodaten 6-fach länger als bei H.264-Geräten. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche und Wiedergabe von Vorfällen. Der Zugriff erfolgt über das lokale Benutzermenü, Web-Oberfläche, CMS-Software oder App.

### ABUS Link Station App: mobiler Zugriff & Push-Nachrichten

App-Zugriff zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. Ohne Einstellungen am Router vorzunehmen, einfach und direkt ohne Portforwarding. Via Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, inkl. Einbindung von IPv6-Adressen. Mit der Lite-Version sind bis zu 60 Min/Monat Daten-Stream (Live-Ansicht/Wiedergabe) kostenfrei. Die Pro-Version dient dem unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

### Technologien

- Komplettsett mit 8-Kanal Analog Hybrid Rekorder, vier 5Mpx Kameras, 1TB HDD, vier 30m Kombikabel
- Inkl. 5Mpx Kameras für den Innen- und Außenbereich
- Auflösung von 2560 x 1940 Pixeln (4:3 Format) bei 20 Bildern pro Sekunde und 98° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (130 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und stärksten Kontrasten
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
- Flexibel einbinden: bis zu 4 Analog HD-Kameras mit 5 MPx und gleichzeitig 4 IP-Kameras mit bis zu 8 MPx. Bei Bedarf komplett mit IP-Kameras nutzen
- Nutzerfreundliche App, Web- & PC-Software zur Liveansicht und Wiedergabe der Videodaten

# ABUS Analog HD Videoüberwachung

## 8-Kanal Hybrid Komplettset

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 2 von 4

- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Inkl. 1 TB WD Purple Surveillance Festplatte für "Nonstop" Aufzeichnungen optimiert
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft

### Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettset

Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Auflösung	4 MP
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR1220
Bauform	Tube
Technologie	Analog HD

### Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Abmessungen	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Auflösung	5 MP
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Batterie - Typ	CR
Bauform	Tube
Bildaufnehmer	CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR
Bildoptimierung	BLC / HLC / WDR
Blende	F1.2
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1,32 kg
Dynamikbereich (WDR)	130 dB
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	98 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	TVVR33xxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	5,8 W
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps, CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, CVBS: PAL / NTSC

# ABUS Analog HD Videoüberwachung

## 8-Kanal Hybrid Komplettset

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 3 von 4

### Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10 %
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,003 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,905 kg
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850 nm
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell
Technologie	Analog HD
Verschlusszeit	1/25s - 1/50,000s
Vertikaler Blickwinkel	55 °
Videoausgang	1x BNC
Weißabgleich	ATW / Manuell
EAN	4043158177473

### Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Audioausgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Audioeingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Auflösung HDMI Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Auflösung VGA Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR1220
Bruttogewicht	2,899 kg
Gehäuse	1U Chassis
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein

# ABUS Analog HD Videoüberwachung

## 8-Kanal Hybrid Komplettset

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 4 von 4

### Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

Leistung	21
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	4x 2MPx
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10 %
Nettogewicht	2,072 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	72 Mbit/s
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4
Technologie	Analog HD
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte IP Kameras	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Unterstützte Browser	IE11 (Plugin)
Videoeingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanäle Gesamt	8
Videokanäle HD-TVI	4
Videokanäle IP	8
Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
EAN	4043158180107