Secoris 4-fach-Relaisplatine

Art.-Nr. AZM060010

AUSGÄNGE ON BOARD: FÜR ALARMREAKTIONEN, SMARTE SZENARIEN

ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büros und Gewerbeobjekte. Die 4-fach-Relaisplatine ist ein Erweiterungsbaustein für die Secoris Alarmzentrale.

4 Ausgangskontakte
Die 4-fach-Relaisplatine stellt spannungsfreie Ausgangskontakte für die Alarmzentrale und andere Geräte bereit. Jeweils durch Umwandlung der Open-Collector-Ausgänge der Drahterweiterung (BOMU60010) oder der BUS-Spannungsversorgung (BUM060100) in einen Relaisausgang.

Ausgänge konfigurieren, Aktoren triggern
Die leistungsstarken Ausgänge werden bei bestimmten Ereignissen (z. B. Alarm, Feuer, Überfall) angesteuert. Sie können ebenfalls zur Realisierung von Smart-Home-Szenarien in der Gebäudesteuerung verwendet werden. Ein manuelles Auslösen der Szenarien, z. B. per Knopfdruck am Bedienteil, per Fernbedienung oder App, ist ebenfalls möglich.

Mehr Schaltleistung für BUS-Komponenten
Ihre Aktoren (z. B. Rollladensteuerung) benötigen mehr Schaltleistung? Die 4-fach-Relaisplatine stellt sie bereit. Und wird ganz einfach in das jeweilige BUS-Modul (Drahterweiterung, Spannungsversorgung) eingesteckt.

Technologien

- ABUS Secoris - die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Büros und Gewerbeobjekten
- Die Relaisplatine erweitert die Alarmzentrale um 4 leistungsstarke Relais-Schaltausgänge
- Zusätzliche Möglichkeiten für die Alarmanlage, auf vordefinierte Ereignisse (Alarm, Feuer, Überfall) akkurat zu reagieren (z. B. externe Sirene löst aus, Rolltor fährt hoch, Licht geht an)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Secoris 4-fach-Relaisplatine

Art.-Nr. AZM060010

- Ermöglicht das Schalten von Aktoren zum Steuern von Smart-Home-Szenarien und bildet eine Schnittstelle zur Gebäudeautomation
- Schaltleistung des Relais jeweils 1 A (30 V DC/120 V AC)

Technische Daten - Secoris 4-fach-Relaisplatine

Abmessungen	(BxHxT) 63x33x23 mm
Akku	Nein
Artikelgewicht	0.036 kg
Ausgänge	4 Relaisausgänge NO/NC potentialfrei
Breite	63 mm
Höhe	33 mm
Länge	23 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Neu	Nein
Schaltleistung	1 W
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	80 mA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026