



## Technologien

- Schlosskörper und Bügel spezialgehärtet, optimaler Korrosionsschutz durch Black-Granit-Beschichtung
- Gehärteter Bohr- und Ziehschutz
- Doppelte Kugelverriegelung, mindestens 6 Tonnen Widerstand gegen Zug
- Auch mit hohem Bügel lieferbar
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- je nach Modell herausnehmbarer Bügel
- SSF-Klasse 3 (nur 37/55), CEN-Klasse 4
- Version mit Sicherungskarte (SZP) schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- Zwei Schlüssel inklusive

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKWs
- Ideal mit Überfalle ABUS Nr. 135

## Technische Daten - GRANIT™ 37RK/60

Breite a	65 mm
Bügeldurchmesser d	11 mm
Färbung	schwarz
Gewicht	580 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	85 mm
Lichte Bügelhöhe c	16 mm

## Technische Daten - GRANIT™ 37RK/60

Lichte Bügelweite b	18 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	35 mm
Zylinderart	Plus
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318083341
Sicherheitslevel	10

## Technische Zeichnung

