

Doppelzylinder E200

Seite 1 von 2



TÜRZYLINDER E200

Der Türzylinder ABUS E200 ist ein 5-Stift-Zylinder mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil.

Manipulationen und das Einfügen von größeren Werkzeugen werden dadurch erschwert. Der Türzylinder E200 ist je nach Einsatzzweck als Doppel- oder Halbzylinder erhältlich. Der Doppelzylinder ist mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet. Haben Sie einen Schlüssel von innen stecken lassen, ist das kein Problem mehr. Denn dank der Not- und Gefahrenfunktion ist die Tür von außen trotzdem zu öffnen. Im Ernstfall erspart dies Ihnen, den Schlüsseldienst rufen zu müssen. Halbzylinder lassen sich nur von einer Seite auf- und abschließen, daher eignen sie sich zum Beispiel für Garagentore.

Technologien

- Geprüft nach DIN EN 1303 (160B0C4A/C*) und DIN 18252 (M04A/C*0), ISO 9001:2015
- *Klasse C nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag in der Klasse ES1-ZA nach DIN 18257 ES1-ZA oder Sk2 mit ZA nach DIN EN 1906
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- Geprüfter Einsatz für RC2-Türen (nur in Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag)
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- 5-Stift-Zylinder
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

Doppelzylinder E200

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86TI
- Die Ausführungen Doppel- und Halbzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Varianten

- Farben: vernickelt (N)
- Doppel- und Halbzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
- Verpackungsarten: Blister und Einzelschachtel

Technische Daten - Doppelzylinder E200

Anbohrschutz	Ja
Färbung	vernickelt
Gewicht	129 g
Not- und Gefahrenfunktion	Ja
Wendeschlüssel	Nein
Zylinderart	Doppelzylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318675775
Sicherheitslevel	6

Technische Zeichnung

