

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 3



Alarmkamera mit vielseitigen Funktionen

Die ABUS Alarmkamera bietet eine vielseitige Überwachungslösung für zu Hause oder das Büro. Sie lässt sich kabellos über WLAN in ein Netzwerk einbinden und verfügt über einen integrierten Lautsprecher, der im Alarmfall einen lauten Ton von sich geben kann. Der integrierte Alarmausgang kann mit einem externen Alarmgeber (z.B. Sirene oder Licht) verbunden werden kann. Durch das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher der Kamera ist eine Two-Way-Audio-Kommunikation über einen Computer möglich. Verbindet sich die Person am Computer (Mikrofon nötig) über das Webinterface mit der Kamera, kann sie mit der Person vor der Kamera kommunizieren.

Tag und Nacht detaillierte Überwachungsbilder

Die Kamera liefert detailgetreue Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080p und unterstützt hochwertige, bandbreiteneffiziente Übertragungsformate in H.264 und Motion JPEG. Durch die integrierte Infrarot-LED eignet sie sich gut für den 24/7-Überwachungseinsatz. Als Tag/Nacht Kamera liefert sie selbst bei totaler Dunkelheit detaillierte Aufnahmen und erkennt sogar Objekte in bis zu 5 Meter Entfernung. Mit der ABUS IPCam App können Live-Videos direkt aufs Smartphone oder Tablet gestreamt werden. Über den integrierten microSD-Kartenslot können die aufgezeichneten Daten auf einer Speicherkarte (separat erhältlich) als Backup gesichert werden.

Flexible Montagemöglichkeiten

Durch die PoE-Funktion (Power over Ethernet) kann die Kamera auch über das Netzkabel mit Strom versorgt

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 3

werden - somit müssen keine zusätzlichen Kabel verlegt werden.
Die Infrarot-Reichweite beträgt maximal 10 Meter und hängt vom Einsatzort der Kamera ab.

Technologien

- Kompakte 2MPx WLAN Innen Kamera mit Alarmfunktion
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- Mit integriertem Lautsprecher, der im Alarmfall einen lauten Ton von sich geben kann
- Bewegungserkennung durch PIR-Sensor
- Integrierte IR-LED für beste Nachtsichteigenschaften
- Versenden von Bildern via E-Mail
- Daten-Backup über integrierten microSD-Kartenslot möglich
- Web- und mobiler Zugriff auf Live-Bilder via IPCam Plus App und Browser
- WPS-Taste zum einfachen Aufbau der WLAN-Verbindung
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

| | |
|--------------------------|--|
| Abmessungen | (B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm |
| Alarmausgang (NO/NC) | 1 |
| Alarめingang (NO/NC) | 1 |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal / Alarm / Email |
| Anzahl Benutzer | 32 |
| Audio Bitrate | 32 - 128 Kbit/s |
| Audio Kompression | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
| Auflösungsmodi | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Aufnahmemodi | Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm / PIR |
| Benutzerstufen | 3 |
| Bildaufnehmer | 1/2.8" CMOS |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln |
| Bildoptimierung | BLC / Digital WDR |
| Blende | F2.0 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bruttogewicht | 0,618 kg |
| Farbe | weiß |
| Frequenzbereich | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Horizontaler Blickwinkel | 106 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 10 m |

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN

Innen Kompakt-Kamera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

| | |
|----------------------------|---|
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kanalbreite | 20 MHz |
| Kompatibel zu | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |
| Kompatibel zu Secvest | Ja |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 4,5 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -30 °C |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,028 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Netzwerkanschluss | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PIR-Blickwinkel | 80 ° |
| PIR-Reichweite | 10 m |
| PoE Standard | 802.3af |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Sendeleistung | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Sensibilität | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm |
| Software | IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Speichermedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Sprache OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell / Zeitplan |
| Technologie | IP |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Verschlüsselung | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS |
| Videokomprimierung | H.264 / MJPEG |
| Weißabgleich | Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe |