# Mehrpolige Schutzschalter-Verriegelung E222

ARBEITSSCHUTZ FÜR ELEKTRIKER

Bei mehrpoligen Schutzschaltern greift die E222-Verriegelung als Wartungssicherung am Leitungsschutzschalter in den Zwischenraum der jeweiligen Schalter und sichert so die Aus/Off-Stellung.

Das verhindert während Wartungsarbeiten, dass die Schutzschalter-Wippen versehentlich in die An/On-Stellung gebracht werden.

Zur Absicherung, auch im Lockout-Tagout-Prinzip (LoTo), können ein bis zwei Vorhängeschlösser am E222 angehängt werden. Mit der Verriegelung bleibt der LS-Schalter solange in der Aus-Stellung, bis er wieder freigegeben wird.

## Technologien

- Hochwertige Materialien: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend
- Einfache Anwendung mit Schraubmechanismus zur sicheren Befestigung (werkzeuglos)
- Für bis zu zwei Vorhangschlösser mit bis zu 7 mm Bügeldurchmesser

## Einsatz und Anwendung

- Sicherung von mehrpoligen Schutzschaltern im Wartungsfall
- Zum Einhängen von bis zu zwei Vorhängeschlössern

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

# Mehrpolige Schutzschalter-Verriegelung E222



## Technische Daten - Mehrpolige Schutzschalter-Verriegelung E222

| | |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Einhängepunkte | 2 |
| Färbung | rot |
| Gewicht | 19 g |
| Tiefe | 28 mm |
| max. Dicke des Verbindungsstegs | 13 mm |
| EAN | 4003318997235 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026