Comfion Funk-Rolladenmodul

Art.-Nr. FUSH80020

Rollladen und Jalousien im Raum steuern - mit dem Smartphone, der Fernbedienung oder einem Funk-Wandtaster: das Comfion Funk-Rollladen- und Jalousiemodul.

Kompakt und unsichtbar eingebaut
Das 230V Modul ist sehr kompakt, so dass es vom Fachbetrieb in die Unterputz-Dose eingebaut wird. Von außen ist die fertige Installation nicht sichtbar.

Position und Neigungswinkel nach Wunsch
Einmal eingebaut, wird das Rollladen- und Jalousiemodul einfach mit der Comfion Smartphone App bedient, oder mit der Fernbedienung, oder dem Comfion Funk-Wandtaster. Ganz nach individuellen Wünschen kann die Position und der Neigungswinkel der angeschlossenen Rollladen oder Jalousien voreingestellt werden.

Positionserkennung praktisch für Smart-Home-Szenarien
Das Modul erkennt die jeweils aktuelle Position der Rollladen und Jalousien und meldet diesen Status an die Comfion Zentrale. Ideal für die Integration in Smart-Home-Szenarien, etwa für Automationen bei Abwesenheit, oder je nach Tageszeit.

Sichere Verbindung, hohe Reichweite
Das Funksignal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat das Modul von überall im Haus eine stabile Funkverbindung zur Zentrale; auch über größere Entfernung oder bei funkhemmender Bausubstanz.

Technologien

- 230V Modul zum Steuern von Rolläden und Jalousien für den Einbau in Unterputz-Dosen
- Einfache Bedienung mit dem Smartphone über die Comfion App, per Fernbedienung oder mit dem

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

Funk-Wandtaster: So kann die Position und der Neigungswinkel voreingestellt und dann per Tastendruck angesteuert werden.

- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale, mit hoher Reichweite bis zu 1.000 m (Freifeld) und hohem Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Aktuelle Position der Rolladen und Jalousien wird erkannt und gemeldet: ideal für die Integration des Moduls in Smart-Home-Szenarien
- mit automatischer Kalibrierungsfunktion
- vorhandene Schalter für die Rollläden können weiterhin verwendet werden

Technische Daten - Comfion Funk-Rolladenmodul

Abmessungen	42 x 43 x 18 mm
Anschlüsse	Versorgungsklemmen L, N / Motor-klemmen IN, LS / Schalterklemmen SW1, SW2
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.03 kg
Breite	42 mm
Bruttogewicht	0.03 kg
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	43 mm
Kompatibel zu	Apple HomeKit, Comfion
Länge	18 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1,000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1,000 m
Meldeart	sonstige
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	2FSK
Montageart	Einbau
Montageort	Innen
Neu	Nein
Sabotageüberwachung	Nein
Schaltausgänge	1
Schaltleistung	1000 (Ohmsche Last), 400 (Motorlast) W
Signalisierung	Optisch

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

Comfion Funk-Rolladenmodul

Technische Daten - Comfion Funk-Rolladenmodul

Spannungsversorgung AC	100 - 240 V
Spannungsüberwachung	Ja
Tiefe	18 mm
Umweltklasse	II
WEEE-Gruppe	09

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026