
EINE KAMERA, ALLES 360° IM BLICK. AUF WEITE DISTANZ. BEI ANSPRUCHSVOLLER LICHTSITUATION

Der IP PTZ Dome liefert Videostreams in 4 MPx mit bis zu 25 fps. Mit IR-LEDs und IP66-Gehäuse ist er für den Außeneinsatz bei Tag und Nacht gerüstet. Die kompakte Bauform eignet sich auch für Innenräume, etwa zur dezenten Deckenmontage.

PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen

Die präzise Steuerung liefert eine 360°-Ansicht, der 25-fach optische Autofokus-Motorzoom stellt Personen und Objekte auch über weite Distanzen scharf dar. Ultra Low Light und WDR Funktion korrigieren dunkle wie überbelichtete Bildbereiche effektiv.

Automatischer Wächterrundgang

Vordefinierte Preset-Positionen erlauben das schnelle, selbstständige Anfahren individueller Touren.

Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, per Videomanagement Software oder auf microSD-Karte.

Komfortable Inbetriebnahme

Die Kamera wird an Decke oder Wand montiert. Empfohlen: Deckeneinbaurahmen (Unterputz/abgehängte Decke), Installationsbox (Wand), PoE Injector (Stromversorgung PoE+ (30 W)). Die Gratis-Software ABUS IP-Installer vereinfacht die Inbetriebnahme und findet die Kamera schnell im Netzwerk.

ABUS Link Station App: Live-Zugriff & Push-Benachrichtigungen

Mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Benachrichtigung bei Ereignissen. Ohne Portforwarding, inkl. IPv6.

Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE.

Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

Technologien

- 4 MPx Auflösung: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 25x Autofokus-Zoom Objektiv (4,8 – 120 mm)
- Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- 8 programmierbare Touren mit je bis zu 32 Preset Positionen
- Wettergeschütztes Gehäuse (IP66)
- IR LEDs (bis zu 50 Meter Reichweite)

IP PTZ 4 MPx (25x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 2 von 4

- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisches GOP)
- VCA Funktionen mit Personen- und Fahrzeugerkennung sowie Objektverfolgung
- 12 V DC & PoE+ (802.3at)

Technische Daten - IP PTZ 4 MPx (25x)

Abmessungen	(D x H) 169 x 161 mm
Alarmausgang	2
Alarমেingang (NO/NC)	2
Alarmierung	E-Mail, FTP, Alarmausgang, Aufnahme, PTZ
Anschlüsse	1 x DC, 1 x RJ45, 2 x Alarমেingang, 2 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang
Anwendungszweck	Flächenüberwachung (PTZ)
Anzahl Benutzer	32
Anzahl Preset	300
Anzahl Streams	3
Anzahl Touren	8
Artikelgewicht	2.445 kg
Artikelprogramm	Professional
Audio	Anschließbar: Mikrofon, Lautsprecher
Auflösung	4 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Bewegungserkennung	Ja
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2560 x 1440 px
Bildoptimierung	BLC, HLC, 3D DNR
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6 – F3.5
Breite	169 mm
Brennweite	4,8 – 120 mm
Bruttogewicht	2.9 kg
Digitaler Zoom	16x
Durchmesser	169 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/1 - 1/30000
Facettenfarbe	RAL9003
Funktionen	Objektverfolgung (Smart Tracking)
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial	Metall

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84532

Seite 3 von 4

Technische Daten - IP PTZ 4 MPx (25x)

Gerätebauform	PTZ
Horizontaler Blickwinkel	2,5 – 53 °
Höhe	161 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	50 m
Kameratyp	PTZ
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Comfion	Ja
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	24 W
Länge	169 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	2560 x 1440 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Max. Geschwindigkeit	350°/Sek. (Schwenken), 200°/Sek. (Neigen)
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0.001 lx
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Neu	Nein
Objektiv	Motor-Zoom, Autofokus
Optischer Zoom	25x
PoE Standard	IEEE 802.3at
Privatzonen	24
Produktgruppe	Kamera
Rauschunterdrückung	3D DNR
Relaisausgang	2

Technische Daten - IP PTZ 4 MPx (25x)

Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	0 – 360° / -5° – 90°
Sonstige Funktionen	Smart Tracking, Objektklassifizierung Person/Fahrzeug
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Stromaufnahme	2,000 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/SW
Unterstützte Browser	Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel	1,5 – 30,5 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Bereich Eintritt, Bereich Austritt
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, manuell