

# Leistungsnetzteil 3 A mit Notstrom-Akku

Art.-Nr. ACAC00073

Seite 1 von 2



Notstromversorgung für die wAppLoxx Pro Control (ACC015000), wAppLoxx Pro Control Plus (ACC016000/ACC016500) und TECTIQ Zutrittskontrollzentrale (TTC010000) für mindestens 14 Stunden

## Technologien

- Reguliertes Ausgangssignal von 13,8 V Gleichspannung
- Elektronischer Überlastungsschutz
- Zusätzlicher 1,0 A Ladestrom für Notstromakku (bei Grundladung)
- LED Kontrollanzeigen für Netz und Sicherung
- Robustes Metallgehäuse
- Hochwertiger, auslaufsicherer Bleigel-Akku
- VdS-zertifizierter, wartungsfreier Akkumulator
- Akkumulator: bis zu 1.000 Lade-/Entladezyklen

## Technische Daten - Leistungsnetzteil 3 A mit Notstrom-Akku

Funktionen	Notstromversorgung für die wAppLoxx Pro Control (ACC015000), wAppLoxx Pro Control Plus (ACC016000/ACC016500) und TECTIQ Zutrittskontrollzentrale (TTC010000) für mindestens 14 Stunden
------------	--

## Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Abmessungen	(BxHxT) 65x94x151 mm
Akkutyp	Bleigel
Breite	65 mm
Höhe	94 mm
Kapazität	7,2
Ladezyklen	Bis zu 1000
Länge	151 mm

# Leistungsnetzteil 3 A mit Notstrom-Akku

Art.-Nr. ACAC00073

Seite 2 von 2

## Technische Daten - VdS Akkumulator 12 V, 7.2 Ah

Nettogewicht	2,54 kg
Spannungsversorgung DC	12 V
VdS Anerkennungs-Nr.	G 112110
VdS Klasse	sonstige
Zertifizierungen	VdS
EAN	4043158000634

## Technische Daten - CCTV Leistungsnetzteil 3 A

Abmessungen	(B x H x T) 338 x 281 x 86 mm
Absicherung Ausgänge	8x F3.15 A, 20mm
Anschlussart	Klemme
Ausgang	8
Ausgangsspannung DC	13,4 – 14,2 bei Netzbetrieb / 10,0 – 12,3 im Akkubetrieb V
Breite	338 mm
Gehäusematerial	Metall
Höhe	281 mm
Ladeelektronik	12 / 7
Länge	86 mm
Materialart	Metallgehäuse
Nennstrom	3.000 mA
Nettogewicht	3,26 kg
Notstromakku	Passender Akku BT2070 (optional)
Sabotageüberwachung	Deckelschalter
Spannungsversorgung AC	230 V
EAN	4043158025668