

# 24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10062

Seite 1 von 2



## Detailreiche Überwachungsbilder in Full HD

Der komfortable LED-Monitor mit einer 24" (Zoll) Bildschirmdiagonale zeigt Ihnen detailreiche Überwachungsbilder an, im 16:9-Format und in Full HD 1080p-Auflösung.

## Full HD-Monitor für einfaches Identifizieren

Dank der schnellen Reaktionszeit (nur 5 ms) zeigt Ihnen der LED-Monitor Überwachungsbilder nahezu verzögerungsfrei an. Er stellt schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm klar und fließend dar - ganz ohne Verzerrungen, Flackern oder Geisterbilder. Sie sehen detailgetreue Bilder in Full HD-Qualität, um zu beobachten, Personen einfach zu identifizieren und um Situationen schnell aufzuklären.

## Anschlüsse für vielseitige Einsätze

Schließen Sie den Monitor flexibel an einen Rekorder oder PC an. Der Bildschirm ist dank des HDMI-Eingangs optimal zur Darstellung von Full HD-Bildern geeignet. Ein zusätzlicher VGA-Eingang stellt den Anschluss zu vielfältigen Überwachungssystemen, einem Rechner und anderen Komponenten sicher.

## Energieeffizienz für Dauerüberwachung

Das effiziente LED-Display sorgt für einen geringen Stromverbrauch - ideal für den Dauereinsatz.

## Einfache Montage mit VESA-Halterungen

Der Monitor ist kompatibel mit VESA-Standard-Halterungen, für eine schnelle Montage an Wand oder Decke.

**Tipp:** Der Monitor ist auch in 27" mit 4K-Auflösung (TVAC10071) erhältlich.

## Technologien

# 24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10062

Seite 2 von 2

- 24" LED-Monitor mit Full HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Schnelle Reaktionszeit (5 ms) für flüssige Bilder
- Brillante Farbdarstellung und hoher Kontrast im 16:9-Format
- Ideal für hochauflösende Full HD-Aufzeichnungssysteme
- Grafisches On-Screen-Display (OSD)
- Anschlüsse: HDMI, VGA
- Geringer Stromverbrauch für Dauerüberwachung (LED-Technik)
- Kompatibel mit VESA-Halterungen zur Wand- und Deckenmontage

## Technische Daten - 24" Full HD LED Monitor

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Abmessungen                            | 540 x 400 x 165 mm                                 |
| Anschlüsse                             | 1 x HDMI (1.4), 1 x VGA, 1 x DC, 1 x Audio Ausgang |
| Anwendungszweck                        | Allgemeine Überwachung                             |
| Ausgang                                | 1 x Audio (3.5 mm Klinke)                          |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | 178° x 178°                                        |
| Bildformat                             | 16:9                                               |
| Bildschirmdiagonale                    | 23,8 in                                            |
| Breite                                 | 540 mm                                             |
| Bruttogewicht                          | 3,85 kg                                            |
| Displayoberfläche                      | matt                                               |
| Eingang                                | 1 x HDMI (1.4), 1 x VGA                            |
| Farbstufen                             | 16,7                                               |
| Gehäusematerial                        | Kunststoff                                         |
| Helligkeit                             | 250 cd/m <sup>2</sup>                              |
| Höhe                                   | 400 mm                                             |
| Kontrastverhältnis                     | 4000:1                                             |
| Leistungsaufnahme                      | 24 W                                               |
| Länge                                  | 165 mm                                             |
| Max. Betriebstemperatur                | 40 °C                                              |
| Max. Luftfeuchtigkeit                  | 90 %                                               |
| Min. Betriebstemperatur                | 0 °C                                               |
| Monitortyp                             | LED                                                |
| Nettogewicht                           | 2,85 kg                                            |
| Reaktionszeit                          | 7 ms                                               |
| Spannungsversorgung DC                 | 12 V                                               |
| Stromaufnahme                          | 2.000 mA                                           |
| Tiefe                                  | 165 mm                                             |