# P603 #USA

DRUCKLUFTANSCHLÜSSE GEGEN UNBEABSICHTIGTE NUTZUNG SICHERN

Mit der P603-Druckluftanschluss-Verriegelung.

Sie wird auf den Pneumatikanschluss aufgesteckt und mit einem Vorhangschloss gesichert. So passt der Anschluss auf keine Kupplung und der Instandhalter kann sicher arbeiten.

## Technologien

- Glasfaserverstärktes Nylon: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend
- Drei verschiedene Ausschlussmöglichkeiten für gängige Druckluftkupplungen bis 15 mm Außendurchmesser
- Mittiges Loch für die Aufbewahrung der Druckluftanschluss-Verriegelung direkt am Anschluss

## Einsatz und Anwendung

- Sicherung von pneumatischen Anschlüssen im Wartungsfall
- Umschließt den Druckluftanschluss und verhindert so das Einstecken in die Kupplung
- Zwei unterschiedlich große Einhängepunkte für Vorhangschlösser zur Fixierung des Anschlusses in der Verriegelung

## Varianten

- Farbe: Rot

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 09/2026

# P603 #USA



## Technische Daten - P603 #USA

| | |
|---|---|
| Breite | 72 mm |
| Einhängepunkte | 1-2 |
| Färbung | rot |
| Gewicht | 28 g |
| Länge mm | 72 mm |
| Tiefe | 21 mm |
| mittiger Durchgang für Aufbewahrung | 20 mm |
| EAN | 4003318675249 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 09/2026