24-Port PoE Ggabit Switch Managed

Art.-Nr. ITAC10131

Technologie für den Einsatz in professionellen Sicherheitsüberwachungssystemen.
Der PoE Gigabit Switch wurde speziell für die Anwendung in professionellen und hochauflösenden Videoüberwachungssystemen entwickelt und bietet u.a. Gigabit Downlink PoE Ports, einen Gigabit Uplink Port (RJ45) und einen Steckplatz für ein Gigabit SFP Modul.

PoE nutzen und Netzteil sparen.
Jeder Downlink-Port stellt bis zu 30 W PoE-Leistung bereit, begrenzt durch das gesamte verfügbare Leistungsbudget über alle Ports hinweg. Der Switch eignet sich somit hervorragend, um ABUS IP Kameras direkt zu betreiben, wodurch auf eine zusätzliche Stromversorgung über ein Netzteil verzichtet werden kann.

Alles unter Kontrolle.
Der Switch verfügt über eine Weboberfläche zur Steuerung des Netzwerkparameter sowie PoE-Management aller Ports. So können beispielsweise alle Ports separat konfiguriert, Funktionen wie Port-Spiegelung oder Port-Isolation eingerichtet und die PoE Leistungsverteilung über alle Ports gesteuert werden.

Installation einfach gehalten.
Durch die standardisierte Bauform und den mitgelieferten Montagewinkel lässt sich der Switch einfach und schnell in einem 19 Zoll Rack installieren.

Technologien

- Anschlüsse: Gigabit PoE (Downstream), 1 x Gigabit (Uplink) RJ45, 1 x Gigabit (Uplink) SFP
- Unterstützt PoE und PoE+ (IEEE 802.3 af/at)
- Unterstützt web-basiertes Netzwerkmanagement und PoE-Management
- Anzeige des PoE-Leistungsverbrauches für jeden Port im Web-Browser
- 6 KV Überspannungsschutz reduziert Ausfallrisiken und Beschädigung
- Port Isolation, PoE Watchdog, Link Aggregation/Port Bündelung, Loop Prevention/Schleifenverhinderung
- Geeignet für professionelle Installation im 19" Rack

Technische Daten - 24-Port PoE Ggabit Switch Managed

Abmessungen	(LxBxH) 221 x 440 x 44 mm
Anschlüsse	24 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port, 1 x Gigabit SFP Port
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	2.82 kg
Breite	440 mm
Bruttogewicht	3.5 kg
Ethernet	Ja
Gehäusematerial	Metall
Höhe	44 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

24-Port PoE Ggabit Switch Managed

Technische Daten - 24-Port PoE Ggabit Switch Managed

Leistungsaufnahme	400 W
Länge	221 mm
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. PoE Leistung pro Port	30 Watt (PoE Leistung gesamt beachten)
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	Tischmodell (Desktop)
Netzwerk Standards	IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLP
Netzwerkanschluss	Downstream: 16x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Ja
Pin Zuordnung Stromversorgung	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE Leistung gesamt	370 W
PoE Standard	IEEE 802.3 af/at
Produktgruppe	Zubehör
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-10-01
Sonstige Funktionen	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Link Aggregation, Loop Prevention, VLAN, Port Bandwidth, PoE Leistungsaufnahme, Port Mirror
Spannungsversorgung AC	100 - 240 V
Sprache Anleitung	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Sprache Verpackung	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Tiefe	221 mm
WEEE-Gruppe	09

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026