

# KLT512 für Feuerschutztüren in F1: Aluminium (beidseitig Türgriff)

Seite 1 von 2



## ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ

Feuerschutztüren lassen sich mit diesem Schutzbeschlag effektiv sichern.

Unprofessionell gesicherte Türen stellen ein Risiko dar. Häufige Schwachstelle: Herausstehende Türzyllinder. Diese lassen sich von Kriminellen meist recht einfach abbrechen oder -bohren. Schützen Sie deshalb Ihre Feuerschutztüren mit einem zuverlässigen Schutzblech. Dieses Feuerschutzblech besteht aus mehreren Stahlplatten und besitzt extra lange Nocken sowie vergütete Spezialschrauben. Es lässt sich an Feuerschutztüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern anbringen und schützt gegen Abbrechen, Abbohren und Abziehen des Türzyllinders. Der Beschlag ist VdS-anerkannt und DIN-zertifiziert.

## Technologien

- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

## Einsatz und Anwendung

- Für Feuerschutztüren

# KLT512 für Feuerschutztüren in F1: Aluminium (beidseitig Türgriff)

Seite 2 von 2

- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet

## Varianten

- Farbe: F1 (aluminium)
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

## Technische Daten - KLT512 für Feuerschutztüren in F1: Aluminium (beidseitig Türgriff)

Beidseitig Drücker	Ja
Entfernungsmaß	72 mm
Feuerschutzgarnituren	Ja
Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	1706 g
Türart	Feuerschutztür
VdS anerkannt	Ja
Wechselgarnitur	Nein
Ziehschutz	Nein
Zylinderüberstand	12 mm
EAN	4003318425561
Sicherheitslevel	6

## Technische Zeichnung

