

# 7530 weiß

Seite 1 von 2



---

## BEI SCHMALEM PROFIL

Ihre Eingangstüren mit schmalem Profil sichern Sie mit diesem Tür-Zusatzschloss.

Sie möchten Ihre Eingangstüren sicher verriegeln, aber trotzdem immer wissen, wer vor ihnen steht? Dieses Zusatzschloss kann Ihre Sicherheitslösung sein. Besonders dann, wenn es sich um ein schmales Rahmenprofil handelt. Das Schloss hat eine starke Wandverankerung durch Schwerlastdübel und einen stabilen Ovalriegel, der zuverlässig vor Einbruchsversuchen schützt. Zudem ist ein mit ABUS Pfaffenbach Außenzylinder V356 verbaut. Der gehärtete Sperrbügel des Schlosses erlaubt die spaltbreite Öffnung Ihrer Tür. Besonders praktisch, um z. B. die Post entgegenzunehmen. Durch den Drehknauf auf der Innenseite ist außerdem ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Von außen wird das Schloss mit einem Schlüssel verriegelt.

---

## Technologien

- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit ABUS Pfaffenbach-Außenzylinder V356-A3
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Drei Schlüssel inklusive

## Einsatz und Anwendung

# 7530 weiß

Seite 2 von 2

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknauf (ohne Innenzylinder)

## Varianten

- Farben: braun, silber, weiß
- Verlängerter Sperrbügel erhältlich (um 30 mm verlängert)

## Technische Daten - 7530 weiß

Färbung	weiß
Gewicht	1166 g
VdS anerkannt	Nein
Zylinderart	Außenzyylinder
inkl. Alarm-Funktion	Nein
inkl. Sperrbügel	Ja
EAN	4003318589256
Sicherheitslevel	9