



ZWEISTUFIG VERRIEGELN

Schmale Fenstersicherung für nach außen öffnende Fenster und Markisenfenster.

Unberechtigtes Eindringen in Ihr Zuhause wird mit dieser Zusatzsicherung für Ihre Fenster mit schmalen Rahmenflügeln erschwert.

Die Sicherung schließt zweistufig und verfügt über einen ABUS Plus-Zylinder. Nach der Montage hält sie einem Druck von über 700 Kilogramm stand. Die Zusatzsicherung ist SBSC-zertifiziert nach SS 3620:2010 Klasse C.

Technologien

- SBSC zertifiziert nach SS 3620:2010 Klasse C
- Druckwiderstand über 700 kg
- Zweistufige Verriegelung: Anwesenheits- und Einbruchschutz
- Verriegelung der Sicherung ohne Schlüssel
- Zwei Schlüssel inklusive
- Auf/Zu- Position optisch erkennbar
- Einfache Montage, keine Bohrschablone notwendig (integriert)
- Besonders schmales Design: Schlosskasten nur 28 mm breit
- ABUS Plus Zylinder

Einsatz und Anwendung

- Fenstersicherung für nach außen öffnende Fenster und Markisenfenster, ggf. auch Dachfenster

Varianten

- Farbe: weiß
- 3 EK Varianten gleichschließend
- eine Blister Variante verschiedenschließend

Technische Daten - FTS16 weiß

| | |
|----------------------|---|
| Fenstertyp | Dachfenster, Nach außen öffnendes Fenster |
| Färbung | weiß |
| Gewicht | 351 g |
| Schließtyp | Schlüssel |
| VdS anerkannt | Nein |
| inkl. Alarm-Funktion | Nein |
| EAN | 4003318805202 |
| Sicherheitslevel | 10 |

Technische Zeichnung

