



## TRUST THE ORIGINAL

Das Vorhangschloss DISKUS® 26WY sichert höhere Werte, zum Beispiel in LKW, Transportern, hinter Fabrikturen oder Kellertüren.

Wir empfehlen Ihnen unser DISKUS® 26WY, wenn Sie höhere Werte oder Gegenstände bei höherem Diebstahlrisiko absichern möchten. Das Schloss besteht aus einem schweren, korrosionsfreien Edelstahlkörper mit einem massiven Innenwerk. Der Schließzylinder ist zudem vor Abzieh- und Anbohrversuchen geschützt. Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist bei jedem Diskus®, das unsere Produktionsstätte in Volmarstein (Deutschland) verlässt, per Hand geschweißt. Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus® 26WY Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert. Beim Diskus® 26WY werden die Schlüssel mit Sicherungskarte ausgeliefert. So behalten Sie die Kontrolle: Denn Originalschlüssel können nur gegen Vorlage der beiliegenden Sicherungskarte beim lizenzierten ABUS Fachhändler nachgemacht werden.

## Technologien

- Schwerer Edelstahlkörper
- Massives Innenwerk für noch mehr Sicherheit
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)

# Diskus® 26WY/80

Seite 2 von 2

- Made in Germany
- WY: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- Vier Schlüssel inklusive (HS-Anlage: zwei Schlüssel)

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikturen etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

## Varianten

- Größen: 70, 80 mm

## Technische Daten - Diskus® 26WY/80

Breite a	80 mm
Bügeldurchmesser d	11 mm
Färbung	Edelstahl rostfrei
Gewicht	452 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	80 mm
Lichte Bügelhöhe c	18 mm
Lichte Bügelweite b	25 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	31 mm
inkl. Sicherungskarte	Ja
EAN	4003318823442
Sicherheitslevel	8

## Technische Zeichnung

