



LEICHT UND STARK

Holztüren sicher schützen mit Leichtmetallrosette.

Wenn Schutzbeschläge nicht passen oder sich optisch nicht in das Gesamtbild Ihrer Tür einfügen, können Sie auf Schutzrosetten zurückgreifen. Mit dieser Leichtmetallrosette lassen sich Ihre Holztüren mit einer Stärke von 60 Millimeter zuverlässig gegen Abbrechen, Einbruchswerkzeug und Anbohren schützen. Auch die Schrauben sind gegen das Anbohren gesichert.

Technologien

- Durchgehend verschraubte Leichtmetallrosette in 2 Stärken
- Schrauben gegen Anbohren geschützt
- Der Zylinder darf max. 3 mm aus der Rosette herausragen
- Verwendbar bis zu einer Türstärke von 60 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Holztüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber)

RH414 F1: Aluminium Natur, Stärke 15 mm

Seite 2 von 2

Technische Daten - RH414 F1: Aluminium Natur, Stärke 15 mm

Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	180 g
Rosettenstärke	15 mm
VdS anerkannt	Nein
Ziehschutz	Nein
EAN	4003318304439
Sicherheitslevel	3

Technische Zeichnung

