

Bevægelsesdetektor Profi

Art.-Nr. BW8010

Seite 1 von 2



Eco er en passiv infrarød bevægelsesføler med en PIR-sensor. Den reagerer på enhver form for temperaturændring og meddeler dette til alarmcentralen. Det optimale monteringssted er direkte i et hjørne, mellem 2-3 m over gulvet. Den mulige bevægelsesretning for en indtrængende person bør gå på tværs af detektoren. Alle steder i umiddelbar nærhed af varmekilder (f.eks. radiatorer) eller vinduer er uegnede til montering af bevægelsesdetektoren. Undlad også at montere bevægelsesdetektoren i umiddelbar nærhed af netledninger, gasledninger eller elektroniske apparater, der genererer varme ved længere tids drift. Eco bevægelsesfølerens synsvinkel er på 90 grader, detektionsområdet - afhængig af monteringshøjden - er op til 15 x 15 m. Der kan ændres på følerens følsomhed via en jumper. Du bestemmer antallet af impulser, der skal registreres, før detektoren åbner alarmrelæet. Profi bevægelsesføleren har en alarmhukommelse. Hvis anlægget deaktiveres efter en alarm, lyser lysdioden på den detektor, der har udløst alarmer. Alt efter indstilling er det herefter også muligt at afgøre, hvilken bevægelsesføler, der først er blevet udløst.

Teknologier

- Passiv-infrarød bevægelsesføler til indendørsbrug
- Registrerer varmebevægelser

Tekniske oplysninger - Bevægelsesdetektor Profi

Alarmhukommelse	Ja
Beskyttelse mod at krybe under	Ja
Bredde	60 mm
Detektionsmåde	Varmeregistrering
Detektionsområde føler (m)	15 m
Display	Ja
Effektforbrug	0,12 W

Bevægelsesdetektor Profi



Security Tech Germany

Art.-Nr. BW8010

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Bevægelsesdetektor Profi

Husmateriale	ABS
Hvidlysfilter	Ja
Højde	106 mm
Impulsvælgerkontakt	Ja
Justerbar følsomhed	Ja
Længde	47 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Monteringssted	Væg
Mål	(BxHxD) 60x106x47 mm
Nettovægt	0,08 kg
Sabotageovervågning	1
Sensortype	Dual PIR
Spændingsforsyning DC	12 V
Statusvisning	Ja
Strømforbrug	10 mA
Tilslutninger	NC, 50 mA, 24 V DC