

Bevægelsesdetektor DUPLEX

Art.-Nr. BW8020

Seite 1 von 2



Duplex bevægelsesføleren er en passiv infrarød bevægelsesføler (PIR-bevægelsesføler) med to PIR-sensorer. Føleren er temperaturfølsom og meddeler enhver ændring i temperaturen til alarmcentralen. De to PIR-elementer sørger for en høj grad af sikkerhed mod falsk alarm. Årsagen: der udløses først alarm, når begge sensorer registrerer en bevægelse. Det optimale monteringssted er direkte i et hjørne, mellem 2-3 m over gulvet. Den mulige bevægelsesretning for en indtrængende person bør gå på tværs af detektoren. Undlad også at montere bevægelsesdetektoren i umiddelbar nærhed af netledninger, gasledninger eller elektroniske apparater, der genererer varme ved længere tids drift. Eco bevægelsesfølerens synsvinkel er på 90 grader, detektionsområdet - afhængig af monteringshøjden - er op til 15 x 15 m. Detektorens følsomhed kan ændres ved hjælp af en jumper. Du bestemmer antallet af impulser, der skal registreres, før detektoren åbner alarmrelæet. Duplex bevægelsesføleren har en alarmhukommelse. Hvis anlægget deaktiveres efter en alarm, lyser lysdioden på den detektor, der har udløst alarmen. Alt efter indstilling er det herefter også muligt at afgøre, hvilken bevægelsesføler, der først er blevet udløst. Herved blinker LED.

Teknologier

- Passiv-infrarød bevægelsesføler til indendørsbrug
- Registrerer varmebevægelser
- To OG-forbundne PIR-følere

Tekniske oplysninger - Bevægelsesdetektor DUPLEX

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Alarmhukommelse | Ja |
| Beskyttelse mod at krybe under | Ja |
| Bredde | 60 mm |
| Detektionsmåde | Varmeregistrering |
| Detektionsområde føler (m) | 15 m |
| Display | Ja |

Bevægelsesdetektor DUPLEX



Security Tech Germany

Art.-Nr. BW8020

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Bevægelsesdetektor DUPLEX

| | |
|------------------------|----------------------|
| Effektforbrug | 0,099 W |
| Husmateriale | ABS |
| Hvidlysfilter | Ja |
| Højde | 107 mm |
| Impulsvælgerkontakt | Ja |
| Justerbar følsomhed | Ja |
| Længde | 48 mm |
| Maks. driftstemperatur | 55 °C |
| Monteringssted | Væg |
| Mål | (BxHxD) 60x107x48 mm |
| Nettovægt | 0,09 kg |
| Sabotageovervågning | 1 |
| Sensortype | 2 x dual PIR |
| Spændingsforsyning DC | 9-16 V |
| Statusvisning | Ja |
| Strømforbrug | 11 mA |
| Tilslutninger | NC, 50 mA, 24 V DC |