



Xevox Pet er en bevægelsesføler med en PIR-Sensor. Den reagerer på varmebevægelse og melder dette til alarmcentralen. Xevox Pets bevægelsesføler udløser ikke alarm overfor dyr. Det vil sige at denne føler kender forskel på mennesker og dyr. Medens føleren pålideligt detekterer mennesker der bevæger sig i lokalet, ignorerer den husdyr på op til 30 kg i sit overvågningsområde. Den reagerer dog ikke på husdyr. På trods af teksten "kæledyr immune op til 30 kg" er det muligt, at dyrene med en lavere vægt, udløser detektoren. Risikoen for falsk udløsning er særlig høj, når dyret bevæger sig oppe tæt på detektoren, hopper eller flyver. Det optimale monteringssted er direkte i et hjørne, mellem 2,4 og 2,7 m over gulvet. Den mulige bevægelsesretning for en indtrængende person bør gå på tværs af detektoren. Alle steder i umiddelbar nærhed af varmekilder (f.eks. radiatorer) eller vinduer er uegnede til montering af bevægelsesdetektoren. Undlad også at montere bevægelsesdetektoren i umiddelbar nærhed af netledninger, gasledninger eller elektroniske apparater, der genererer varme ved længere tids drift. Xevox Eco bevægelsesfølerens synsvinkel er på 90 grader, detektionsområdet - afhængig af monteringshøjden - er op til 12 x 12 m. Følerens følsomhed kan ændres via en jumper. Du bestemmer antallet af impulser, der skal registreres, før detektoren åbner alarmrelæet.

Teknologier

- Et PIR-element
- Registrerer forskellen på menneske og dyr
- Detektionsområde: 12 x 12m
- Åbningsvinkel: 90°, ideel til montering i hjørner

Bevægelsesdetektor PET

Art.-Nr. BW8070

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Bevægelsesdetektor PET

Bredde	60 mm
Detektionsmåde	Varmeregistrering
Detektionsområde føler (m)	12x12 m
Display	Ja
Dyreimmun	Ja
Effektforbrug	0,081 W
Husmateriale	ABS
Hvidlysfilter	1
Højde	107 mm
Impulsvælgerkontakt	Ja
Længde	48 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Monteringssted	Væg
Mål	(BxHxD) 60x107x48 mm
Nettovægt	0,08 kg
Sabotageovervågning	1
Sensortype	Dual PIR
Spændingsforsyning DC	9-16 V
Statusvisning	Ja
Strømforbrug	9 mA
Tilslutninger	NC, 100 mA, 24 V DC