



Kompaktalarmeringen er et alt-i-et-modul fra Security-Center. Du kan både montere disse kombisignalgivere indenfor og udenfor. Signaltransmissionen foregår absolut trådløst sammen med universalmodulet. Det kompakte alarmeringsmodul er en kombisignalgiver. Ved en alarm genererer sirenen en ekstremt høj signaltone med et støjniveau på 118 dB. Alarmens varighed - 3 minutter eller 20 minutter - kan programmeres direkte på signalgiveren. Ud over den akustiske sikring aktiveres der også en optisk alarmering ved hjælp af et rødt xenon-blitzlys (blitzfrekvens 1 Hz), der kan ses på lang afstand. Der er mulighed for separat aktivering af sirene og blitzlys. Det stabile vejrbestandige hus af galvaniseret stål (IP 34) er beskyttet mod sabotage ved hjælp af en væg- og en lågkontakt. Kompaktalarmeringsmodulet forsynes eksternt med 12V driftsspænding. Strømforbruget i standby-tilstand er på 50 mA - ved alarm 480 mA.

Teknologier

- Robust, vejrbestandig udendørssirene
- Med multipel sabotageovervågning
- Xenon-blitzlys
- Et eventuelt nødstrømsbatteri kan tilsluttes
- Lydtryk: 116 dB(A) @ 1 m
- Kapslingsklasse IP34

Tekniske oplysninger - Kombi sirene

Beskyttelsesklasse IP	34
Blinkefrekvens	1 Hz
Bredde	315 mm
Effektforbrug	5,16 W
Husmateriale	Stål
Højde	200 mm

Tekniske oplysninger - Kombi sirene

Lydtryk	116 dB
Lysfarve	Rød
Lyskilde	Xenon
Længde	50 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Min. driftstemperatur	-25 °C
Monteringssted	Indendørs og beskyttede udendørs områder
Mål	(BxHxD) 315x200x50 mm
Nettovægt	2,45 kg
Nødstrømsforsyning	1200 mAh batteri (BT2012) som option
Sabotageovervågning	Væg / dækselkontakt og kabel
Spændingsforsyning DC	12 V
Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	430 mA