

100m videokombikabel RG59 + 2x0.75

Art.-Nr. KA9001

Seite 1 von 1



Med koaksialkablet forbinder du de forskellige komponenter med hinanden og sørger for en god overførsel af dataene. Tilsluttede apparater forsynes med strøm via de to integrerede strømledninger (2x 0,75mm²). Kabelmodstanden er på 75 ohm. Koaksialkablet fås i længder på 50 meter (KA9002), 100 meter (KA9001) og 250 meter (KA9000).

Teknologier

- Kombineret kabel til videobillede og strømforsyning
- Koaksialkabel med 75 Ohm impedans
- Strømledning 2 × 0,75 mm²

Tekniske oplysninger - 100m videokombikabel RG59 + 2x0.75

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Anvendelsesformål | inde afdeling |
| Diameter tråde | 0,75 mm |
| Husmateriale | PVC |
| Kabellængde | 100 m |
| Kabeltype | Video kombi kabel |
| Maks. driftstemperatur | 70 °C |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Spændingsforsyning AC | 24 V |
| Spændingsforsyning DC | 12 V |
| Tråde | RG59 + 2x 0,75 mm ² |
| Udvendig diameter | 9,1 mm |