

Sirene, indendørs IP54

Art.-Nr. SG1250

Seite 1 von 2



Alarmsirenen monteres indendørs. Den er det sidste, afgørende modul i en komplet alarmkæde. Alarmsirenen er en akustisk signalgiver. Her kan du vælge mellem to forskellige alarmfunktioner: Et alarmsignal på 110 dB og et kvitteringssignal på 90 dB. På grund af det høje lydtryk og signalfrekvensen opleves begge signaler som ekstremt høje. Alarmsirenenes fjernstyrede LED kan anvendes til at registrere alarmcentralens tilstand (aktiveret/deaktiveret). Den akustiske signalgivers robuste plasthus (IP 54) er sabotagebeskyttet med en væg- og kabinetkontakt. Alarmsirenen forsynes eksternt med 12 V driftsspænding.

Teknologier

- LED til markering af aktiveret/deaktiveret
- Enkelt, diskret design
- Indstillelig lydstyrke
- Lavt strømforbrug
- Slagfast, sabotageovervåget kabinet
- Lydtryk: 90 dB (A) – low, 110 dB (A) – high
- IP-kapslingsklasse: IP54

Tekniske oplysninger - Sirene, indendørs IP54

Batteri - maks. batterilevetid	50 År
Beskyttelsesklasse IP	54
Bredde	100 mm
Effektforbrug	3,6 W
Husmateriale	ABS
Højde	155 mm
Lydtryk	90/100 dB
Lyskilde	LED

Sirene, indendørs IP54



Security Tech Germany

Art.-Nr. SG1250

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Sirene, indendørs IP54

Længde	48 mm
Min. driftstemperatur	-10 °C
Monteringssted	Indendørs
Mål	(BxHxD) 100x155x48 mm
Sabotageovervågning	Ja
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	300 mA