

Video triplex kabel udendørs 250m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 1 von 1



Den ideelle forbindelse fra dine Speed-Dome eller Autofocus Zoom-kameraer til andre komponenter i din videoovervågning. Triplex-kablet er i den forbindelse en stor praktisk fordel: Til overførsel af videobillede, strømforsyning og kontroldata (dome, zoom) kræves kun ét kabel, fordi der ved siden af videokablet (RG59) allerede er integreret strømledninger (2 x 0,75 mm²) samt ledninger til kontroldataene (2 x 0,22 mm²). Triplex-kablet er egnet til brug udendørs. Kabelmodstanden er 75 ohm. Triplex-videokablet findes i en længde af 50 m (TVAC40300), 100 m (TVAC40310) og 250 m (TVAC40320).

Teknologier

- Overførsel af videobillede, strømforsyning og styringsdata
- Vejrbestandigt materiale
- UV-resistent kabel
- Integreret RG59-koaxialkabel, strømledning 2 x 0,75 mm², styreledning 2 x 0,22 mm²
- Længde: 250 m

Tekniske oplysninger - Video triplex kabel udendørs 250m

Anvendelsesformål	ude afdeling
Isolering	PVC
Kabellængde	250 m
Kabeltype	Video-kombi-kabel
Maks. driftstemperatur	60 °C
Min. driftstemperatur	-15 °C
Spændingsforsyning AC	24 V
Tråde	RG59 + 2x 0,75 mm ² + 2x 0,22 mm ²
Udvendig diameter	102 mm