

1/2,7" IR Vario megapixel, 12.5-50 mm

Art.-Nr. TVAC65600

Seite 1 von 2



Dette objektiv registrerer netop, hvad der sker i overvågningsområder langt væk, med fremragende detaljeskarphed. Det er det optimale valg, hvis kameraet på grund af lokale forhold ikke kan monteres direkte på overvågningsområdet.

Godt objektiv, brillante HD-billeder

Objektivet er en hovedbestanddel ved professionel anvendelse af 2-megapixel-kameraer. Det udnytter fordelene ved megapixel-teknikken fuldstændigt ved, at det sørger for en optimal belysning af billedoptageren. Den asfærisk slebne linse giver absolut brillante billeder, uskarpheder i kanten fjernes stort set. I den forbindelse sørger det enormt høje lysudbytte for gennemgående klart udsyn uden mørke kantsteder på billedet.

Stor brændvidde til store afstande

Brændvidden kan varieres fra 12,5 til 50,0 mm. Jo større brændvidden er, desto smallere bliver synsvinkler og desto tættere kan du zoome ind på et billedudsnit. Dermed kan dette objektiv anvendes ideelt på telezoom-området.

Til netværk- og HD-SDI-kameraer

Med det standardiserede tilslutningsgevind kan CS-Mount-objektiverne nemt monteres på ethvert kamera. Objektivet TVAC65600 anbefales til kameraerne TVIP52501, TVHD50000 og TVHD50500 - det er kompatibelt både med netværkkameraer og HD-SDI-kameraer.

Pålideligt udsyn hele døgnet

Lysindfaldet gennem blænden tilpasser sig takket være automatisk irisfunktion de pågældende lysforhold - en særlig fordel f.eks. ved lysforhold, der ændrer sig, eller ved pludseligt lysindfald (ved indgangsområder, porte osv.). Derudover er alle megapixel-objektiver fra ABUS indtil 100 % IR-lys-kompatible. Dermed egner de sig optimalt til konstant anvendelse i professionelle overvågningsanlæg hele døgnet.

Teknologier

- Velegnet til megapixel kameraer

1/2,7" IR Vario megapixel, 12.5-50 mm

Art.-Nr. TVAC65600

Seite 2 von 2

- Finere fokusindstilling med forbedret fastgørelse af fokuseringsringen
- IR-lys-kompatibel
- Optimeret randskarphed og lysfølsomhed

Tekniske oplysninger - 1/2,7" IR Vario megapixel, 12.5-50 mm

Asfærisk slebet	Ja
Blænde	F1.4
Bredde	60 mm
Brændvidde	12,5 - 50,0 mm
Format	1/2,7
Gevind	CS
Højde	63 mm
IR-lys-kompatibel	Ja
Iris	Auto-Iris