

Projektør med hvidt lys, 60°/14 m

Art.-Nr. TVAC71040

Seite 1 von 2



Optimal lysintensitet om natten

Hvidlys-LED-stråleren sørger også for en optimal billedkvalitet, når et kamera næsten ikke eller slet ikke indfanger naturligt lys. Hvis lysintensiteten ændres, tilkobles LED'erne automatisk med den integrerede dæmringskontakt.

Farveægte videobilleddata på grund af homogen lysfordeling

De effektive lysdioder lader projektøren stråle op til en afstand på 14 meter. På den måde er en overvågning også sikret, hvis der kun kan anvendes kunstigt lys i begrænset omfang. På grund af strålens homogene lysfordeling over hele lysvinkelområdet vises videobilleddataene uden utilsigtede skygger eller overbelysning - på den måde bibeholdes kameraets billedegenskaber kvalitativt.

Robust hus til anvendelse indendørs og udendørs

Hvidlys-stråleren er beskyttet effektivt mod ydre påvirkninger af et stabilt hus i beskyttelsesklasse IP66 og trodser vanskelige vejrforhold.

Med den variable spændingsindgang på 12-24 AC/DC kan hvidlysstråleren anvendes både med veksel- og jævnstrøm.

Teknologier

- Hvidlys-LED-projektør til fremragende farvegengivelse om dagen og natten
- Integreret lyssensor til automatisk til- og frakobling
- Variabel spændingsforsyningsindgang 12 - 24 V AC/DC
- Rækkevidde op til 14 m
- IP66 til inden- og udendørs brug

Projektør med hvidt lys, 60°/14 m

Art.-Nr. TVAC71040

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Projektør med hvidt lys, 60°/14 m

Beskyttelsesklasse IP	66
Bredde	137 mm
Effektforbrug	12 W
Farvetemperatur	6.300 K
Fastgørelse	M6-gevind
Husmateriale	Aluminium
Højde	64 mm
Længde	67 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Min. driftstemperatur	-30 °C
Mål	134 x 67 x 64 mm
Nettovægt	0,6 kg
Rækkevidde ved 0,01 lux	14 m
Spredningsvinkel horisontal/vertikal	60 °
Spændingsforsyning AC	45627 V
Spændingsforsyning DC	45627 V
Strømforbrug	1.000 mA
Tilkobling	< 3 lux lx