

Trådløs mini-magnetkontakt, brun

Art.-Nr. FUMK50020B

Seite 1 von 2



Diskret og pålidelig sikring af vinduer og døre

Den trådløse mini-åbningsføler fra Secvest er specielt lille og diskret. Den består af en føler og en magnet. Disse anbringes parallelt mod hinanden på vinduets eller dørens bevægelige del eller på vindues- eller dørrammen. Føleren udløses, så snart afstanden mellem begge kontaktsteder bliver større som følge af, at vinduet eller døren bliver åbnet og melder aktiviteten til alarmcentralen. Den trådløse mini-åbningsføler fra Secvest kan fås i farverne hvid, brun og sølv.

Teknologier

- Kompakt og diskret konstruktion
- Detekterer pålideligt, at vinduer og døre åbnes
- Sabotageovervågning

Tekniske oplysninger - Trådløs mini-magnetkontakt, brun

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Batteri - maks. batterilevetid | 3 År |
| Batteri - mængde | 1 |
| Batteri - type | 3,6 V Lithium 1/2 AA |
| Bredde | 28 mm |
| Bruttovægt | 0,09 kg |
| Detektionsmåde | Magnetkontakt |
| Farve | brun |
| Husmateriale | ABS |
| Højde | 42 mm |
| Kompatibel med | Secvest, Terxon, BUM060040 |
| Længde | 18 mm |
| Maks. driftstemperatur | 55 °C |

Trådløs mini-magnetkontakt, brun

Art.-Nr. FUMK50020B

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Trådløs mini-magnetkontakt, brun

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Maks. rækkevidde sende (bygning) | 30 m |
| Maks. rækkevidde sende (frit område) | 100 m |
| Miljøklasse | I |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Monteringssted | Vinduer, døre |
| Mål | (BxHxD) 28x42x18 mm |
| Nettovægt | 0,06 kg |
| Sabotageovervågning | Ja |
| Sensortype | Reed-kontakt |
| Sikkerhedsgrad | 2 |
| Sprog, vejledning | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Spændingsforsyning DC | 3,6 V |
| Spændingsovervågning | Ja |
| Statusvisning | Ja |
| Trådløs effekt | 10 mW |
| Trådløs frekvens | 868 MHz |
| VdS-klasse | uden |