

Trådløs mini-åbningskontakt

Art.-Nr. FUMK50020W

Seite 1 von 2



Diskret og pålidelig sikring af vinduer og døre

Den trådløse mini-åbningsføler fra Secvest er specielt lille og diskret. Den består af en føler og en magnet. Disse anbringes parallelt mod hinanden på vinduets eller dørens bevægelige del eller på vindues- eller dørrammen. Føleren udløses, så snart afstanden mellem begge kontaktsteder bliver større som følge af, at vinduet eller døren bliver åbnet og melder aktiviteten til alarmcentralen. Den trådløse mini-åbningsføler fra Secvest kan fås i farverne hvid, brun og sølv.

Teknologier

- Kompakt og diskret konstruktion
- Detekterer pålideligt, at vinduer og døre åbnes
- Sabotageovervågning

Tekniske oplysninger - Trådløs mini-åbningskontakt

Batteri - maks. batterilevetid	3 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	3,6 V Lithium 1/2 AA
Bredde	28 mm
Bruttovægt	0,09 kg
Detektionsmåde	Magnetkontakt
Farve	hvid
Husmateriale	ABS
Højde	42 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon, BUM060040
Længde	18 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C

Trådløs mini-åbningskontakt

Art.-Nr. FUMK50020W

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Trådløs mini-åbningskontakt

Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	I
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Vinduer, døre
Mål	(BxHxD) 28x42x18 mm
Nettovægt	0,06 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Reed-kontakt
Sikkerhedsgrad	2
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	3,6 V
Spændingsovervågning	Ja
Statusvisning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868 MHz
VdS-klasse	uden