

Secvest Trådløs Vinduessikring FTS 96 E - AL0089 (hvid)

Art.-Nr. FUFT50000W

Seite 1 von 2



Perfekt sammenspil mellem mekanik og elektronik

Den trådløse Secvest-vinduessikring FTS 96 E integrerer mekanisk og elektronisk sikkerhedsteknik i én føler. Med en trykmodstand på over et ton giver FTS 96 E indbrudstyven en stærk mekanisk modstand i kraft af to massive stålbolte. Samtidigt - og længe inden den mekaniske sikring er fuldt belastet - slår det trådløse Secvest-alarmanlæg alarm og jager gerningsmanden på flugt. Den trådløse vinduessikring egner sig til alle vinduer, der åbnes indad.

Teknologier

- Aktiv indbrudssikring (registrerer endda forsøg på indbrud)
- Mekanisk sikring med låsende stålbolt
- Modstår tryk op over et ton
- Åben/låst position kan ses optisk
- Enslåsende: en nøgle til alle enheder, der er forskellige låsevarianter til rådighed
- Med tilslutningsmulighed for passiv glasbrudsføler

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduessikring FTS 96 E - AL0089 (hvid)

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - type	2 x 1,5 V LR03 AAA alkaline batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Bredde	78 mm
Certificeringer	VdS, REQ
Detektionsmåde	Magnetfeltmåling
Husmateriale	ABS
Højde	125 mm
Kompatibel med	Secvest, BUM060040
Låsenummer	AL0089

Secvest Trådløs Vinduessikring FTS 96 E - AL0089 (hvid)

Art.-Nr. FUFT50000W

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Vinduessikring FTS 96 E - AL0089 (hvid)

Længde	55 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Vinduer og døre
Mål	(BxHxD) 78x125x55 mm
Nettovægt	1,05 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Reed-kontakt, magnetfeltsensorsystem
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Tilslutninger	Klemmeterminal
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz