

# Secvest Trådløst Vinduesgreb FG 350 E (sølv)



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUFT50040S

Seite 1 von 2



Effektiv sikring uden risiko for fejllarm - kun fra ABUS

Det trådløse Secvest-vinduesgreb detekterer via et magnetfeltsensorsystem, hvis uvedkommende åbner vinduet. Hvis vinduet bliver åbnet, mens alarmanlægget er i aktiveret tilstand, kommer der en direkte meddelelse til det trådløse alarmanlæg. Vinduets aktuelle status (åbnet eller lukket meddeles konstant trådløst til alarmcentralen), hvor statusvisningen informerer om den pågældende åbningstilstand. I systemet anses vinduet først for lukket, når det er låst. På den måde sikres en pålidelig alarmering i tilfælde af indbrud, og faren for fejllarmer minimeres.

Hurtig og enkel installation uden at bore

Installationen sker helt enkelt ved at udskifte det forrige vinduesgreb, uden at det er nødvendigt at bore flere huller. Grebet kan fås i hvid, brun og sølv.

## Teknologier

- Større sikkerhed ved hjælp af lukkeovervågning
- Sender vinduets tilstand ("åbnet eller lukket") pålideligt til alarmcentralen
- Enkel installation ved udskiftning af de eksisterende vinduesgreb

## Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Vinduesgreb FG 350 E (sølv)

Afstand mellem skruer	43 mm
Batteri - maks. batterilevetid	3 År
Batteri - type	1x lithium 1/2 AA, ER14250
Bredde	33 mm
Certificeringer	VdS
Detektionsmåde	Magnetkontakt
Højde	168 mm
Kompatibel med	Secvest, BUM060040

# Secvest Trådløst Vinduesgreb FG 350 E (sølv)



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUFT50040S

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Vinduesgreb FG 350 E (sølv)

Længde	53 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Vinduer og vinduesdøre
Mål	(BxHxD) 33x168x53 mm
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Reed-kontakt
Spændingsforsyning DC	3,6 V
Spændingsovervågning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz
VdS-godkendelsesnr.	H 112005