

# Trådløs udendørssirene, kit

Art.-Nr. FUSG50020

Seite 1 von 3



Det trådløse sæt består af en kombisignalgiver og universalmodul. Du kann montere sættet indenfor såvel som udendørs. Signaloverførslen fra universalmodulet til centralen sker trådløst, og signalgiver og universalmodul er forbundet med kabel hinanden imellem. Alarmeringen sker over sirenen. Ved larm udløses en ekstrem kraftig lyd med en lydtoner på over 116 dB. Alarmtiden er op til 3 minutter. Udover den akustiske afsikring følger der også et kraftigt blinklys når der alarmeres. Styring af sirene og lys uafhængigt af hinanden er også muligt. Det stabile og vejrfaste hus i forzinket stål (IP 34) er sabotagebeskyttet med dæksel og vægkontakt. Indeni huset er der integreret et nød batteri (1200mAh). Nødstrømsforsyningen vil også kunne udløse en alarmering i tilfælde af at strømmen bliver afbrudt eller saboteret. Kompaktalarmerings modulet bliver strømført med 12V. Strømforbruget i Standby er 50 mA - ved alarm 480 mA.

## Teknologier

- Robust, vejrbestandig udendørssirene
- Anbefales, hvis signalstyrken er for lav i udendørsområdet
- Xenon-blitz-teknologi
- Netdrift og nødstrømforsyning

## Tekniske oplysninger - International strømforsyning 13,8V/1,75A

Husmateriale	ABS (hvid)
Indgangsspænding AC	230 V
Kabellængde	1,5 m
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	(B x H x D) ca. 46 x 80 x 38 mm
Nettovægt	0,16 kg

# Trådløs udendørs sirene, kit

Art.-Nr. FUSG50020

Seite 2 von 3

## Tekniske oplysninger - International strømforsyning 13,8V/1,75A

Spændingsforsyning AC	100 - 240 V
Spændingsforsyning DC	13,8 V
Strømforbrug	1,75 mA
Udgangsspænding DC	13,8 V
EAN	4043158067521

## Tekniske oplysninger - Trådløst universalmodul

Batteri - type	6V DC, 1.2Ah
Bredde	122 mm
Display	10 LED'er
Dybde	42 mm
Effektforbrug	0,84 W
Husmateriale	ABS
Højde	208 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon
Længde	42 mm
Maks. driftstid på nødstrøm	12 h
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 122x208x42 mm
Nettovægt	0,33 kg
Nødstrømforsyning	Ja
Sabotageovervågning	Ja
Spændingsforsyning DC	12 V
Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	70 mA
Tilslutninger	4 x transistorrelæ (NO/NC), maks. koblingseffekt 500 mA, 24 V DC, R=2 / 1 x RJ12 til aktivering af sirenen
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868 MHz
Zoneafslutning	EOL, CC
EAN	4043158057614

# Trådløs udendørs sirene, kit

Art.-Nr. FUSG50020

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Kombi sirene

Beskyttelsesklasse IP	34
Blinkefrekvens	1 Hz
Bredde	315 mm
Effektforbrug	5,16 W
Husmateriale	Stål
Højde	200 mm
Lydtryk	116 dB
Lysfarve	Rød
Lyskilde	Xenon
Længde	50 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Min. driftstemperatur	-25 °C
Monteringssted	Indendørs og beskyttede udendørs områder
Mål	(BxHxD) 315x200x50 mm
Nettovægt	2,45 kg
Nødstrømforsyning	1200 mAh batteri (BT2012) som option
Sabotageovervågning	Væg / dækselkontakt og kabel
Spændingsforsyning DC	12 V
Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	430 mA
EAN	4043158013733