

# Boks udv. 1080p, 3D DNR, WDR

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 1 von 2



Op til 500 meters overførselsrækkevidde i full HD

Dette højtopløsende analoge HD-bokskamera overfører videobilleddata i full HD 1080p opløsning via et koaksialkabel på op til 500 meter. Det indeholder HD-TVI-teknologien i HD-opløsning, der er hurtigt at installere, og giver således yderst fleksible anvendelsesmuligheder.

Støjfri billeder og perfekt lysstyrkeudligning

Takket være WDR-funktionen er kameraet ideelt egnet til anvendelse ved meget kraftige kontrastforhold (f.eks. kraftigt lysindfald gennem et vindue med et relativt mørkt objektområde i forgrunden). Støjfrie billeder sikres ved hjælp af 3D DNR-funktionen. Med CS-Mount kan der uden problemer bruges et megapixel-objektiv fra vores sortiment, der passer til den enkelte anvendelse.

Kan anvendes fleksibelt inden- og udendørs

Ud over indendørs anvendelse kan dette kamera bruges til skalovervågning i kombination med et udendørshus (TVAC70200).

Bemærk: Der følger ikke et objektiv med i kassen.

## Teknologier

- Fuld HD 1080p-opløsning: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Overførsel via traditionel CCTV-infrastruktur (koaksialkabel op til 500 meter)
- 1/3" CMOS-billedoptager
- 3D DNR til støjfri billeder
- True WDR-funktion til udligning af kraftige billedkontraster (120 dB)

## Tekniske oplysninger - Boks udv. 1080p, 3D DNR, WDR

Beskyttelsesklasse IP	20
Billedelementer (effektivt)	1920 x 1080 Pixel
Billedintegration	2x - 16x
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bredde	69,2 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120 dB

# Boks udv. 1080p, 3D DNR, WDR

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Boks udv. 1080p, 3D DNR, WDR

Effektforbrug	4,5 W
Elektronisk lukker	1/50 - 1/50000 s
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Forstærkerregulering	AGC
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW
Højde	57,3 mm
Kameratype	Boks
Kameraudgange	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS, service)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Konstruktion	Box
Luftfugtighed	0 - 75 %
Længde	148,7 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	75 %
Maks. opløsning @ frame rate	1080p @ 25 billeder/s (50Hz) / 1080p @ 30 billeder/s (60Hz)
Min. driftstemperatur	-10 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,1 lx
Minimumsbelysning (s-h)	0,001 lx
Modlyskompensation	True WDR, HSBLIC, BLC
Mål	(LxBxH) 148,7x69,2x57,3 mm
Nettovægt	0,4 kg
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, PL, RU
Objektivstyring	AI
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1080p
Privatzoner	8
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Spændingsforsyning AC	24 V +/-10 % V
Spændingsforsyning DC	12 V +/-10 % V
Strømforbrug	375 mA
Styring	ABUS-C (on-screen display, styring over coax)
Støjundertrykkelse	2D DNR, 3D DNR
Teknologi	HD-TVI
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC (2-bens), 1 x alarmindgang, 1x alarmudgang
Videosystem	HD-TVI