

24.5" Fuld HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10060

Seite 1 von 2



24" LED-monitoren viser full-HD-1080p-billeder i 16:9-format. Dermed er den yderst velegnet til visning af megapixel-overvågningsbilleder.

Detaljerede overvågningsbilleder i full-HD

Takket være den hurtige reaktionstid på kun 5 ms overføres overvågningsbilleder i full HD på få sekunder. Hurtige bevægelser på skærmen vises klart og konstant - helt uden forvrængning, flimrer eller skygger. Du kan se detaljerede og levende billeder i full HD-kvalitet.

Forskellige tilslutninger

Tilslutningerne sikrer en høj fleksibilitet, når en monitor skal sluttes til en optager eller pc. Takket være HDMI-tilslutningen er monitoren optimalt egnet til at vise full HD-billeder. En ekstra VGA- og DVI-tilslutning giver yderligere muligheder - dermed er monitoren en passende komponent til alsidige overvågningsystemer. En integreret højttaler og en audioind- og -udgang hører også med til udstyret.

Energieffektivitet

Det effektive LED-display sørger for et lavt strømforbrug.

Enkel montering

Der kan anvendes VESA-standardbeslag til fastgørelse på væg eller loft. Dermed klares monteringen hurtigt.

Teknologier

- Opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Hurtig reaktionstid (5 ms)
- LED-baggrundsbelyst: Farvevisning og kontrast i topkvalitet
- Grafisk on-screen-display (OSD)

24.5" Fuld HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10060

Seite 2 von 2

- Tilslutninger: HDMI, DVI, VGA, audioind- og -udgang
- Integrerede højtalere
- Lavt strømforbrug (LED-teknik)
- Til væg- og loftmontering (med VESA-beslag)

Tekniske oplysninger - 24.5" Fuld HD LED Monitor

Billedformat	16:9
Bredde	580 mm
Bruttovægt	5,2 kg
Displayoverflade	Mat
Effektforbrug	25 W
Farvetrin	16,7
Husmateriale	Kunststof
Højde	425 mm
Højttaler	2x 1,5 W
Indgang	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Kamfilter	3D
Kontrastforhold	1000:1
Lysstyrke	300 cd/m ²
Længde	75 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	85 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Monitortype	LED
Mål	580 x 210 x 425 mm
Nettovægt	4 kg
Reaktionstid	5 ms
Signalregistrering	Automatisk
Skærmdiagonal	23,6 in
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug	3.000 mA
Synsvinkel horisontal/vertikal	160° x 160°
Tilslutninger	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio