

Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Art.-Nr. FUA50500

Seite 1 von 4



Design møder sikkerhed

Alarmcentralen på det trådløse alarmanlæg Secvest Touch har en elegant touch-overflade, der opfylder de højeste krav til design. Dens kapacitive overflade kan enten belyses permanent eller først vises efter berøring. En integreret lysstyrkesensor sørger for, at belysningen tilpasser sig dynamisk efter de aktuelle lysforhold. Afhængigt af lysstyrken er visningen således altid optimalt læselig. Ved hjælp af rengøringsmodus kan coveret desuden rengøres, uden at funktioner udløses utilsigtet.

Anerkendt allround-beskyttelse

Secvest har i flere år hørt til blandt de mest succesrige alarmanlæg på sikkerhedsmarkedet. Ud over de klassiske alarmfunktioner til beskyttelse mod indbrud, brand, vand og i nødstilfælde tilbyder den mange forskellige moderne sikkerhedsfunktioner: Elektroniske adgangskontrolsystemer kan integreres direkte i alarmsystemet. På den måde kan brugerne altid bevare den maksimale kontrol over alle bevægelser i bygningen. Også live-videoverifikation er mulig med det trådløse alarmanlæg Secvest Touch. Brugerne kan integrere op til seks IP-kameraer i systemet og kan til enhver tid nemt åbne live-streams eller app. Det trådløse alarmanlæg Secvest Touch tilbyder med sine mekatroniske følere desuden en enestående, dobbelt beskyttelse mod indbrud, som kun ABUS har.

Stort sortiment af følere og mange betjeningsmuligheder

48 trådløse og fire trådforbundne følere giver op til 50 brugere maksimal sikkerhed, men også mulighed for at automatisere processer og simulere tilstedeværelse, f.eks. i ferien. Her er den globale styring via Android-/iOS-app et absolut højdepunkt. Forskellige andre betjeningsmuligheder som indtastning af en kode, proximity-chipnøgle eller fjernbetjening opfylder desuden forskellige betjeningspræferencer.

Teknologier

- Anerkendt allround-sikkerhed i nyt, elegant design
- Moderne touch-overflade med kapacitive taster

Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Art.-Nr. FUA50500

Seite 2 von 4

- Integreret lysstyrkesensor til dynamisk tilpasning af baggrundsbelysningen
- Enkel betjening via app (Android/iOS) og integreret webbrowser på alarmcentralen og med mange valgfrie betjeningsmuligheder som fjernbetjening, chipnøgle eller kodeindtastning
- Integrering af elektroniske adgangskontrolsystemer
- Videoverifikation via app med op til 6 ABUS-IP-kameraer
- Aktiv beskyttelse mod indbrud takket være kombinationen med trådløse ekstra mekatroniske sikringer af vinduer/døre
- Op til 48 individuelt identificerbare trådløse følere, 4 trådforbundne følere, 8 betjeningsenheder, 50 fjernbetjeninger
- Kan kobles til en kontrolcentral via kontrolcentralprotokollen, integreret opkaldsmodul
- VdS-Home-certificeret samt EN 50131-1 klasse 2

Tekniske oplysninger - Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Adgangsbeskyttelse	Ja
Aktiv beskyttelse mod indbrud	Med mekatroniske komponenter (permanent overvågning)
Antal betjeningsenheder	8
Antal brugere	50
Antal fjernbetjeninger	50
Antal hændelser	600
Antal ledningsførte zoner	2 x CC eller 4 x FSL
Antal trådløse zoner	48
Antal virtuelle IP-zoner	6
Batteri - type	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Betjening	Lokal: Med Secvest key, trådløs fjernbetjening, trådløs ekstralås til dør, proximity-chipnøgle, trådløs nøglekontakt og trådløs betjeningsenhed/ Fjern: Med webserver, mobil applikation, telefon
Bredde	205 mm
Certificeringer	in Certification phase (EN)
Delområder/overvågningsområder	4
Display	Display
Duplex-antenneteknologi	Ja
Dybde	46 mm
Fjernservice	Ja
Husmateriale	ABS
Hændeshukommelse	Ja
Højde	285 mm
Integreret sirene	Ja

Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Art.-Nr. FUA50500

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Kommunikation/alarmering	Kontrol center, tale, sms, e-mail, Push Notification
Kontaktudgange	4
Længde	46 mm
Maks. antal betjeningsenheder	8
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. driftstid på nødstrøm	24 h
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Menustyring	Talestyret
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, som er tilpasset til optimal trådløs ydelse
Mål	(BxHxD) 205x285x46 mm
Nettovægt	1,24 kg
Netværksprotokoller	HTTPS
Netværkstilslutning	Ethernet
Nødstrømsforsyning	Ja
OSD-sprog	DE, EN, FR, NL, DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU DK, IT
Programmering	Med webserver eller direkte til central
Protokoller	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog og IP); vedligeholdelse: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radioalarmens båndbredde	Smalbånd
Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Softwareversion	3.01.01
Sprog, vejledning	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning AC	230 V
Spændingsforsyning DC	13,8 V
Spændingsovervågning	Ja
Standard	EN50131-1 Grad 2
Strømforsyning	integreret eller ekstern

Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Art.-Nr. FUA50500

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Secvest Touch trådløst alarmanlæg

Tilslutninger	230 V AC / 13,8 V DC tilslutningsterminal, a/b tilslutningsterminal, sirenetilslutning, 2-4 trådførte zoner, 2 udgange
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz
Udgange	32 trådløs, 4 trådført
Video-verificering	Ja, i forbindelse med bl. a. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501