

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 1 von 5

Teknologier

- Smart og pålidelig allround-sikkerhed til dit hjem, som du let kan montere selv
- Komplet sæt med alarmpanel og app, magnetkontakt og bevægelsesdetektor, fjernbetjening og tilbehør
- Hurtig Plug&Play-installation af alarmcentralen via 5 V-strømforsyning og den forkonfigurerede detektor – trådløst uden kabelføring og huller
- Allround-sikkerhed med backupbatteri til nødstrømsforsyning, kan udvides til maks. 32 trådløse komponenter, 4 IP-kameraer
- Kontroller og styr, hvad der sker derhjemme: mobil adgang over alt via den gratis app Smartvest (iOS, Android)
- Øjeblikkelig alarmering via integreret, kraftig sirene på 90 dB og push-meddelelse via app og e-mail
- Intuitiv app-betjening med livebilleder fra kameraet, snapshot-funktion og tilstedeværelsessimulering takket være styring af lys (trådløs stikdåse er nødvendigt tilbehør)
- Konstant vished med op til 1.000 gemte hændelser og kameraoptagelser
- Op til 32 scenarier, f.eks. praktisk lysstyring: Anlæg frakoblet, bevægelse registreret, lys til
- Integreret hygrometer til at vise rumtemperatur og luftfugtighed

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløst basissæt m/app

Antal sabotage-detektionsgrupper	32
Artikelvægt	0.755 kg
Bredde	280 mm
Dybde	89 mm
Eksternt interface	Ja
Hændeshukommelse	Ja
Højde	280 mm
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. antal detektionsgrupper	32
Produktgruppe	Sæt
Trådløst forbundet	Ja
VdS-klasse	zonder
WEEE-gruppe	09

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 2 von 5

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs bevægelsesdetektor

Anvendelsesområder	Inde
Artikelvægt	0.163 kg
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	3
Batteritype	AA (1,5V)
Bredde	61 mm
Bruttovægt	0.252 kg
Detektionsmåde	Varmedetektion
Display	LED
Dybde	52 mm
Dyreimmun	Nej
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Højde	110 mm
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Overvågning af afdækning	Nej
PIR-visningsvinkel lodret	45 °
PIR-visningsvinkel vandret	105 °
Produktgruppe	Følere
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	PIR
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0.03 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
VdS-klasse	zonder
WEEE-gruppe	09
EAN	4003318388293

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs magnetkontakt

Anvendelsesområder	Indendørs
Artikelvægt	0.03 kg
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteri - mængde	1
Batteritype	CR2032 (3V)
Bredde på sensoren	14 mm
Bruttovægt	0.092 kg
Display	LED
Farve	hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Produktgruppe	Følere
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Ja
Sendeeffekt	4,5 dBm
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0.005 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
Trådløst forbundet	Ja
VdS-klasse	zonder
WEEE-gruppe	09
EAN	4003318388309

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs fjernbetjening

Artikelvægt	0.022 kg
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	1
Batteritype	CR2032 (3V)
Bredde	30 mm
Bruttovægt	0.056 kg
Display	LED

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs fjernbetjening

Dybde	14 mm
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Højde	60 mm
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Monteringstype	andere
Mål	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Produktgruppe	Følere
Radio modulation	FSK
Sendeeffekt	4,5 dBm
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0.005 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
WEEE-gruppe	09
EAN	4003318774430

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløst alarmpanel m/app

Alarmering	Push notification/ E-Mail / SMS / Akustisk advarselssignal
Antal brugere	1
Antal hændelser	1,000
Antal ledningsførte zoner	0
Antal sabotage-detektionsgrupper	32
Antal trådløse zoner	32
Artikelvægt	0.54 kg
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - mængde	6
Batteritype	AA (1,5V)
Bredde	280 mm
Bruttovægt	1.04 kg
Display	LED
Dybde	89 mm
Eksternt interface	Ja
Farve	Hvid

Smartvest trådløst basissæt m/app

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløst alarmpanel m/app

Husmateriale	plastique
Hændelseshukommelse	Ja
Højde	280 mm
Integreret sirene	< 90 dB
Kompatibel med	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Kryptering	AES128, HTTPS
Lysfarve	Blå / Gul / Rød
Længde	89 mm
Maks. antal detektionsgrupper	32
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Nødstrømsforsyning	Ja
Produktgruppe	Centrale
Radio modulation	FSK
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	4,5 dBm
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35mm
Strømforbrug	480 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m
Trådløst forbundet	Ja
Understøttede IP-kameraer	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
VdS-klasse	uden
WEEE-gruppe	09
EAN	4003318388286