Trådløst tastatur m/prox. læser

Art.-Nr. FUBE50001

Enkel betjening med kode eller proximity-nøgle
Den trådløse Secvest-betjeningsenhed er valgfrit tilbehør til Secvest. Du kan betjene dit anlæg fra enhver trådløs betjeningsenhed med PIN-kode. Det kan endda aktiveres og deaktiveres ved hjælp af en proximity-nøgle.

Fleksibel brug i indgangsområder
Op til 8 betjeningsenheder kan integreres i alarmsystemet. Disse ekstra komponenter, der er placeret i forskellige dele af din bygning, sørger for ekstra komfort. Secvest kan aktiveres eller deaktiveres direkte på den trådløse betjeningsenhed uden at skulle tilbage til alarmcentralen hver gang.
Ud over delaktivering eller aktivering af enkelte sektioner kan du også omskifte en udgang, f.eks. garageporten, efter behov.

Sikker trådløs kommunikation
Sammen med det trådløse Secvest-alarmanlæg og Secvest Touch er dette produkt beskyttet mod såkaldte replay-angreb ved hjælp af en sikker trådløs kommunikationsmetode. Denne procedure til beskyttelse mod manipulation fra tredjeparter overgår kravene i sikkerhedsstandarden "DIN EN 50131-1 Grade 2.

Teknologier

- Til aktivering/deaktivering af centralen
- Integreret Proximity-læser til chipnøgler
- Kobling af udgange mulig
- Spændingsforsyning via batteri og/eller ekstern strømforsyning
- LED'er til visning af den aktuelle systemstatus
- VdS-Home-certificeret
- Brug en sikker trådløs kommunikation til Secvest og Secvest Touch

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

Trådløst tastatur m/prox. læser

Tekniske oplysninger - Trådløst tastatur m/prox. læser

Antal rum / grupper	4
Artikelvægt	0.176 kg
Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteritype	3 x AA (1,5 V Alkaline)
Berøringspanel	Nej
Beskyttelsesklasse IP	54
Bredde	120 mm
Certificeringer	EN,
Dybde	30 mm
EN	Grade 2
Farve	hvid
Husmateriale	ABS
Højde	120 mm
Lydtryk	103.7
Længde	30 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	94 %
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Mekanisk beskyttelse	Nej
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Indendørs rum
Mål	(BxHxD) 120x120x30 mm
Produktgruppe	Betjening
Sabotageovervågning	Ja
Sikkerhedsgrad	2
Softwareversion	2.9
Sprog, vejledning	DE; EN; FR; NL; DK; IT
Spændingsforsyning AC	9-12 V
Spændingsforsyning DC	9-15 V
Spændingsovervågning	Ja

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

Trådløst tastatur m/prox. læser

Tekniske oplysninger - Trådløst tastatur m/prox. læser

Statusvisning	Ja
Strømforbrug	100 mA
Teknik	Elektronik
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868.6625 MHz
VdS-klasse	andere
WEEE-gruppe	09

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026