

Secvest Trådløs Reservedørlås med Indvendig Cylinder - 7025 E (brun)

Art.-Nr. FUFT50021B

Seite 1 von 2



Aktiv indbrudssikring til din husdør

Den trådløse ekstra Secvest-dørlås med dobbelt løfterigel, udvendig og indvendig lukkecylinder beskytter dine døre dobbelt. Døren indeholder desuden mekanisk sikring med mere end et tons modstand. Derudover detekterer den ekstra lås forsøg på åbning og sørger dermed for aktiv indbrudssikring.

Automatisk de-/ aktivering af alarmanlægget

Særligt komfortabel: Hvis dørens ekstra lås spærres, aktiveres eller deaktiveres alarmcentralen. Du får direkte besked om status for alarmanlægget via den akustiske tilbagemelding. Låsen kan fås i farvevarianterne hvid og brun.

Sikker trådløs kommunikation

Dette produkt er sammen med det trådløse Secvest-alarmanlæg og Secvest Touch beskyttet mod såkaldte replay-angreb med en sikker trådløs kommunikationsproces. Denne metode til beskyttelse mod manipulation fra uvedkommende er bedre end kravene i sikkerhedsstandarden "DIN-EN 50131-1 grad 2".

Bemærk: Produktet kan kun bruges med Secvest alarmcentral FUAA5xxxx.

Teknologier

- Aktiv indbrudssikring (registrerer endda forsøg på indbrud)
- Mekanisk indbrudssikring med en trykmodstand på over et ton
- Dobbelt løfterigel med udvendig lukkecylinder og indvendig drejeknap
- Egnet til døre med DIN venstre- og DIN højre-fals
- Brug en sikker trådløs kommunikation til Secvest og Secvest Touch

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Reservedørlås med Indvendig Cylinder - 7025 E (brun)

Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteri - type	2 x 1,5 V AAA batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Bredde	135 mm
Certificeringer	VdS
Detektionsmåde	Magnetkontakt og magnetfeltsensorsystem
Farve	brun

Secvest Trådløs Reservedørlås med Indvendig Cylinder - 7025 E (brun)

Art.-Nr. FUFT50021B

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Reservedørlås med Indvendig Cylinder - 7025 E (brun)

Farvemuligheder	hvid, brun
Højde	75 mm
Kompatibel med	Secvest, BUM060040
Længde	54 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Døre
Mål	(BxHxD) 135x75x54 mm
Nettovægt	1,138 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Magnetfeltsensor
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
VdS-godkendelsesnr.	M 110346, H 112008
VdS-klasse	andre