Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUKE53030

Aktivering og deaktivering i en håndevending
Secvest Key er en trådløs cylinder, der automatisk deaktiverer alarmanlægget ved oplåsning, aktiverer det ved låsning og signalerer alarmanlæggets status akustisk. Enkel betjening med et tryk på en knap Når først den trådløse cylinder er indlært i systemet, er det nok bare at "låse døren op" som sædvanligt for at deaktivere anlægget. For at aktivere skal der kun trykkes på knappen på dørens drejeknap, inden døren låses. Hvis der ikke trykkes på knappen, bliver kun døren spærret. Sikkerhed plus komfort ABUS Wavy Line Pro cylinderprofil sørger for topsikkerhed. Herudover beskytter den kodede profilribbe med spærrekugle mod, at døren dirkes op. Takket være den vertikale nøgleføring og vendenøgleteknologien sætter den stabile og elegante nøgle sig let i alle cylinderpositioner.

Bemærk: Secvest Key fås i forskellige længder, der passer til indstikslåse iht. kravene i DIN. Repræsentativt for de forskellige mål er Secvest Key A:30/I:30 mm her vist.
Sikker trådløs kommunikation
Dette produkt er sammen med det trådløse Secvest-alarmanlæg og Secvest Touch beskyttet mod såkaldte replay-angreb med en sikker trådløs kommunikationsproces. Denne metode til beskyttelse mod manipulation fra uvedkommende er bedre end kravene i sikkerhedsstandarden "DIN-EN 50131-1 grad 2".
Bemærk: Produktet kan kun bruges med Secvest alarmcentral FUAA5xxxx.

Teknologier

- Aktiver/deaktiver nemt Secvest-alarmcentralen ved at lukke husdøren
- Akustisk statustilbagemelding
- ABUS kvalitetscylinder mod lock-picking
- En-knap-betjening
- Fås i diverse udvendige og indvendige mål
- Brug en sikker trådløs kommunikation til Secvest og Secvest Touch

Tekniske oplysninger - Secvest Key A:30/I:30mm

Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteri - type	3V CR2 lithiumbatteri (FU2990)
Display	Ja
Husmateriale	ABS
Kompatibel med	Secvest
Maks. driftstemperatur	55 °C

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 12/2025

Secvest Key A:30/I:30mm

Tekniske oplysninger - Secvest Key A:30/I:30mm

Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål cylinder	Eurocylinder: Indvendigt 30mm, udvendigt 30mm mm
Mål knap	55 x 42 mm
Nettovægt	0,1 kg
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868 MHz

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 12/2025