

Mini tube udv. 2MPx, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 1 von 2



ABUS analog HD: Så klare billeder som aldrig før med analogt udstyr

Analog HD mini-tube 2 MPx til overvågning af store arealer inden- og udendørs har en billedoptager af høj kvalitet. Og tilbyder på den måde et knivskarpt og konstant billede til bedre detaljeregistrering.

For meget lys, for lidt lys?

Analog HD mini-tube 2 MPx er det rigtige valg til enhver udfordring I mørke imponerer Ultra Low Light Performance på det kompakte tubekamera. En effektiv True WDR-funktion sørger i kontrastfyldte lysituationer for ensartede forgrunds- og baggrundsscenerier.

24/7-overvågning inde og ude

Det automatiske dag-/natskift med forbedret IR-LED-teknik sørger for en bedre billedbelysning ved skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør analog HD mini-tuben robust over for vind og vejr.

Analog HD-teknologi: Ideel til økonomisk eftermontering

Brugen af infrastruktur, der allerede er monteret i bygningen, giver fleksible muligheder for eftermontering. Udskift helt enkelt kameraer og optagere, og få mere kapacitet til de eksisterende videoovervågningssystemer. Koaksialkabler eller 2-trådede forbindelser kan fortsat bruges.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- 2 MPx (Full HD 1080p) Opløsning: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Ultra low-light funktion til god billedkvalitet også ved svagt lys
- True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster

Mini tube udv. 2MPx, IR, 3.6 mm, WDR



Art.-Nr. HDCC42501

Seite 2 von 2

-
- Fast objektiv 3,6 mm
 - Integrerede IR LED-lys med rækkevidde op til 20 meter
 - Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
 - Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede
 - Ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
 - Vælg imellem forskellige typer beslag til montering
-