

Smartvest trådløs vibrationsdetektor

Art.-Nr. FUEM35000A

Seite 1 von 2



Den trådløse Smartvest-rystelsesføler til overvågningen af vægge, store vinduesfacader og genstande, der ikke skal bevæges. Følerens følsomhed kan indstilles i 3 trin og kan dermed bruges fleksibelt og tilpasses til omgivelserne. Monteringen foretages uden kabelføring og boring takket være batteridrift, og føleren sender flere gange om dagen besked om sin funktionsdygtighed til alarmcentralen, hvorfor man tidligt får besked om lavt batteriniveau. Rystelsesføleren har desuden sabotagebeskyttelse ved hjælp af dækselkontakt, så den også kan melde om manipulation.

Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til overvågningen af vægge, vinduesfacader og genstande, der ikke skal bevæges.
- Følsomhed kan indstilles i 3 trin
- hurtig, trådløs montering uden kabelføring og huller, takket være batteridrift
- Sabotagebeskyttelse ved hjælp af dækselkontakt
- Automatisk supervision: funktionstests og tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen flere gange om dagen
- optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via blå LED
- Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs vibrationsdetektor

Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR2032 (3V)
Bruttovægt	0,056 kg
Display	LED
Farve	Hvid

Smartvest trådløs vibrationsdetektor

Art.-Nr. FUEM35000A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs vibrationsdetektor

Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Maks. driftstemperatur	35 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 27 x 14 x 68 mm
Nettovægt	0,0018 kg
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Ja
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	3G Accelerometer
Strømforbrug	2,6 mA
Strømforbrug i standby	0,014 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m