

Mini tube udv. 1080p, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC42560

Seite 1 von 3



Mini-tube-kameraet leverer højtopløsende billeder i HD 1080p og forbindes helt enkelt via et normalt, analogt video-kombikabel (billed og strøm) med optager.

Pålidelig dataoverførsel ved høj opløsning

Analog HD-kameraer tilbyder det bedste fra to verdener: For det første en sikker, fejlfri overførsel, der kan bruges uden kendskab til IP, via et analogt video-kombikabel; for det andet en HD-opløsning med 1920 x 1080 pixel ved 25 billeder/s, som ellers kun kendes fra megapixel-kameraer inden for IP-teknikken. Og det hele til et attraktivt forhold mellem pris og ydelse.

Vejrbeskyttet overvågning døgnet rundt

Kameraet er indbygget i et robust hus med beskyttelsesklasse IP66 og er ideelt til anvendelse udendørs under vejrpåvirkning. Med integrerede IR LED'er og automatisk dag-/natskift sikres der en pålidelig overvågning dag og nat. Den integrerede støjundertrykkelse sørger desuden for, at kameraet også leverer skarpe billeder ved svagt lys.

Ukompliceret ibrugtagning

Takket være det medfølgende kombikabel og Plug-and-Play-installationen kan kameraet med det samme monteres på

Mini tube udv. 1080p, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC42560

Seite 2 von 3

loft eller væg og tages i drift. Eksisterende BNC-kabler kan også bruges.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- 2MPx kamera til inden- og udendørs brug
- Detaljeret full HD (2MPx)-opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- Integrerede IR-LED'er til optimal natsigt
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP66)
- Støjundertrykkelse (DNR) til klare billeder, også ved lav belysning
- Automatisk dag-/natskift
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 m video-kombi-kabel (videosignal + spændingsfors.)
- Plug&Play-installation og tilslutning via BNC-bøsning også til eksisterende analoge kabler

Tekniske oplysninger - Mini tube udv. 1080p, IR, 3.6 mm, WDR

Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F1.2
Bruttovægt	1,29 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	4 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	103 °
Husmateriale	Metal
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maks. driftstemperatur	60 °C

Mini tube udv. 1080p, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC42560

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Mini tube udv. 1080p, IR, 3.6 mm, WDR

Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,01 lx
Mål	(Ø x L) 70 x 149,5 mm
Nettovægt	0,87 kg
Objektivfatning	M12
Optisk bølgelængde	850 nm
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	DNR
Teknologi	Analog HD
Videoudgang	1x BNC (HD-TVI)