

# Tube udv. 2 MPx, IR, 2.8 mm, True WDR

Art.-Nr. HDCC62560

Seite 1 von 3



Tube-kameraet leverer højtopløsende billeder i HD 1080p og forbindes helt enkelt via et normalt, analogt video-kombikabel (billed og strøm) med optager.

## Pålidelig dataoverførsel ved høj opløsning

Analog HD-kameraer tilbyder det bedste fra to verdener: For det første en sikker, fejlfri overførsel, der kan bruges uden kendskab til IP, via et analogt video-kombikabel; for det andet en HD-opløsning med 1920 x 1080 pixel ved 25 billeder/s, som ellers kun kendes fra megapixel-kameraer inden for IP-teknikken. Og det hele til et attraktivt forhold mellem pris og ydelse.

## Vejrbeskyttet overvågning døgnet rundt

Kameraet er indbygget i et robust hus med beskyttelsesklasse IP67 og er ideelt til anvendelse udendørs under vejrpåvirkning. Med integrerede IR LED'er og automatisk dag-/natskift sikres der en pålidelig overvågning dag og nat. Ideel til indgangsområder: Takket være True WDR-funktionen bruger kameraet en hardware-chip til billedkorrektionen. På den måde kan personer og genstande stadig ses tydeligt, også ved lysskær og kraftige kontraster, og de vises ikke for mørkt på overvågningsbilledet. Den integrerede støjundertrykkelse sørger desuden for, at kameraet også leverer skarpe billeder ved svagt lys.

## Ukompliceret ibrugtagning

Takket være det medfølgende kombikabel og Plug-and-Play-installationen kan kameraet med det samme monteres på loft eller væg og tages i drift. Eksisterende BNC-kabler kan også bruges.

# Tube udv. 2 MPx, IR, 2.8 mm, True WDR

Art.-Nr. HDCC62560

Seite 2 von 3

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

## Teknologier

- 2MPx True WDR-kamera til inden- og udendørs brug
- Detaljeret full HD (2MPx)-opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- True WDR billedoptimering: Tydelige detaljer også ved modlys og kraftige kontraster
- Integreerede IR-LED'er til optimal natsigt
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP67)
- Støjundertrykkelse (DNR) til klare billeder, også ved lav belysning
- Automatisk dag-/natskift
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 m video-kombi-kabel (videosignal + spændingsfors.)
- Plug&Play-installation og tilslutning via BNC-bøsning også til eksisterende analoge kabler

## Tekniske oplysninger - Tube udv. 2 MPx, IR, 2.8 mm, True WDR

Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F1.2
Bruttovægt	1,691 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	3,2 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	103,5 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej

# Tube udv. 2 MPx, IR, 2.8 mm, True WDR

Art.-Nr. HDCC62560

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Tube udv. 2 MPx, IR, 2.8 mm, True WDR

Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,01 lx
Mål	(B x L x H) 86,7 x 226 x 81,6 mm
Nettovægt	1,272 kg
OSD-sprog	UK
Objektivfatning	M12
Optisk bølgelængde	850 nm
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	DNR
Teknologi	Analog HD
Videoudgang	1x BNC (HD-TVI)