

# ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



## Teknologier

- Registrerer, at vinduer og døre åbnes og informerer din Smart Home Gateway
- Enkel og hurtig montering via batteridrift og klæbemontage
- Sabotagebeskyttelse ved hjælp af dækselkontakt
- Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via LED
- diskret, lille og sikker – med mini-magnet
- Batterilevetid op til 3 år

## Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt

Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	3 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR2 (3V)
Bruttovægt	0,125 kg
Detektionsmåde	Solenoid switch
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10

# ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave dør-/vindueskontakt

Mål	(B x L x H) Sensor: 26 x 21 x 72 mm / magnet: 11 x 15 x 35 mm
Nettovægt	0,045 kg
Radio modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Sabotagebeskyttelse	Ja
Sendeeffekt	4,5 dBm
Sensortype	Reed kontakt
Strømforbrug	30 mA
Strømforbrug i standby	0,006 mA
Trådløs frekvens	868,42 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 100 m